

钢带波纹管,腾达汇泰,优质钢带波纹管价格

产品名称	钢带波纹管,腾达汇泰,优质钢带波纹管价格
公司名称	雄县腾达塑胶制品有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:腾达汇泰 型号:RO1442
公司地址	雄县昝岗镇昝王庄村
联系电话	086-03125711188 15130471888

产品详情

HDPE钢带增强螺旋波纹管采用了U型钢带复合PE材料，使管材在不增加成本的前提下大幅度提高环刚度，同等重量情况下比缠绕管、克拉管强度大幅度提高。可解决重载等一系列问题，大口径管材优势更加明显，目前生产管材口径从DN300mm到DN2400mm，环刚度都保持在8KN/m²以上，比水泥管和其它塑料管重量更轻、强度更高。

钢带管承插式连接结构及连接方法，连接结构包括钢带管、热收缩管、插口接头、密封圈和承口接头，插口接头的第1连接部、承口接头的第2连接部与钢带管承插配合处外周套设有热收缩管；密封圈由本体、挡环和若干密封环组成。本发明的连接结构无需开设容置槽，可以安放较长的密封圈，增加密封环因承口接头的轴向退出而产生的摩擦力，有效防止承口接头从插口接头中脱离。本发明的连接方法利用热收缩管，一方面进一步保证承口接头、插口接头与钢带管的连接可靠性；另一方面操作方便快捷，可以节省因使用专用设备产生的较高生产成本。

管材特性

耐化学性：不被污染、废水及化学药品腐蚀，不因土壤中腐烂物质而腐蚀；

抗冲击：管材壁采用'U'字形结构，耐冲击、耐压，地基下沉情况下也不破裂，而且变形后复原性强，对地基都有很好的适应性；

耐老化：管材通常为黑色，可承受存放和施工过程中太阳的直晒；

耐寒性：管材在-60 环境中不会被冻裂及膨胀漏水；

重量轻：便于运输，施工方便，是水泥管重量的1/8，埋管只需挖土机，不需大型设备；

连接方便：管材可先在沟外连接，用挖土机推到沟中，减少工程时间和费用；

耐磨性优越：比钢管、水泥管耐磨，生活水废渣通运能力强；

排水流通性优越：内部光滑，减少摩擦，排水速度快；

经济性：施工、管理、维修费用低；

环境影响：HDPE是无毒性原料，对土地等环境无害，并且能够再生利用。

管道系统稳定性好：管材圆型外拉筋结构不但增加了管材的环刚度，同时具有根阻作用，解决了管道纵向移位产生的拉紧及顶井问题。

完全可靠的环刚度：由于钢塑两种材料的弹性模量比大于200，重量比大于7.85，因此与纯塑管相比，钢带增强极易使管材（特别是大直径管材）具有足够安全可靠的环刚度及相对较高的刚度重量比