

# 交通标志牌专业交通标志牌厂家即墨交通标志牌

产品名称	交通标志牌专业交通标志牌厂家即墨交通标志牌
公司名称	青岛路正交通设施工程有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:路正交通 型号:IQ1726
公司地址	青岛市市北区热河路8号一层
联系电话	15605328818

## 产品详情

青岛道路交通标志牌 青岛路正交通设施工程有限公司

青岛道路交通标志牌 | 城阳道路交通标志牌 | 即墨道路交通标志牌

青岛路正交通设施工程有限公司是一家致力于交通设施产品和智能化收费系统产品研发、生产、销售、施工为一体的生产企业之一。向客户提供合理的工程设计方案，优秀的施工及一流的产品。崂山道路交通标志牌 | 胶州道路交通标志牌 | 胶南道路交通标志牌

反光

材料的种类及性能用于标志面的反光材料按其结构的不同可以分为透镜埋入型、密封胶囊型、微棱镜型等品种。其反光原理为：射向标志面的光线应沿入射光线的反方向反回光源。由于标志位置和车辆行驶条件的不同，用于标志面的反光材应具有优良的广角性和逆反射性能。在不同入射角（汽车前照灯光线与标志表面法线之间的夹角）、不同观测角（汽车前照灯光线与标志反射回驾驶员眼睛的光线间的夹角）的条件下，用于标志面的反光膜的逆反射系数值应符合JT/T279的规定。莱西道路交通标志牌 | 平度道路交通标志牌 | 平度道路交通标志牌

青岛道路交通标志牌

青岛路正交通设施工程有限公司

青岛道路交通标志牌 青岛路正交通设施工程有限公司

青岛道路交通标志牌 | 城阳道路交通标志牌 | 即墨道路交通标志牌

青岛路正交通设施工程有限始终坚持以信誉为根本，以科技为己任，以质量生命，以服务为基础，走高新技术，不断创新之路，为客户提供一流产品和众多堪称经典的案例。成绩只属于过去，未来我们将更加努

力，并一如既往提供更优质的产品和服务、精湛、完善的服务，向打造全世界精品、最全的交通设施、设备产品的生产商和批发商而努力。

崂山道路交通标志牌 | 胶州道路交通标志牌 | 胶南道路交通标志牌

结构设计1、设计基本风速应采用当地平坦空旷地面，离地面10m高，重现期为50年10min平均大风速值，并不得小于22m/s。2、交通标志结构应按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计，并应同时满足构造和工艺方面的要求。3、交通标志的结构重要性系数可分为两个等级:(1)位于高速公路、一级公路的悬臂式、门架式交通标志，结构重要性系数(2)位于高速公路、一级公路上的其他类型的交通标志及位于其他等级公路上的交通标志，结构重要性系数 $\gamma_0=0.9$ 。莱西道路交通标志牌 | 平度道路交通标志牌 | 平度道路交通标志牌  
青岛道路交通标志牌

青岛路正交通设施工程有限公司

青岛道路交通标志牌 青岛路正交通设施工程有限公司

青岛道路交通标志牌 | 城阳道路交通标志牌 | 即墨道路交通标志牌

青岛路正交通设施工程有限公司的宗旨是：以信誉为根本，以科技为己任，以质量为生命，以服务为基础，向客户提供合理的工程设计方案，优秀的施工及一流的产品，为客户创造长期的价值和潜在的增长。崂山道路交通标志牌 | 胶州道路交通标志牌 | 胶南道路交通标志牌