海光电信级SC单模光纤适配器 法兰盘 耦合器

产品名称	海光电信级SC单模光纤适配器 法兰盘 耦合器
公司名称	济南中易华实工贸有限公司
价格	10.50/个
规格参数	品牌:海光 型号:HG-SC单模光纤适配器 法兰盘 耦合器 互换性（dB）:≤0.20
公司地址	济南市历下区花园东路八涧堡路鲁商盛景广场B座四层
联系电话	0531-82395464,82390812 18605314668

产品详情

海光电信级SC单模光纤适配器 光纤法兰盘 光纤耦合器

光纤适配器（又称光纤法兰盘 光纤耦合器）,是光纤活动连接器对中连接部件，用于光纤连接器插头之间的一种无源器件，两端可插入不同接口类型的光纤连接器（根据光纤连接器的不同, 光纤适配器可提供相对应光纤连接器的转接部件，通过其内部的开口套管连接起来），实现FC、SC、ST、LC、MTRJ、MPO、E2000等不同接口间的转换，广泛应用于光纤配线架(ODF)，光纤通信设备，光纤通讯系统，光纤CATV，光纤接入网，FTTH光纤入户，光纤数据传输，测试仪器，光纤传感器等，在光纤通信系统起到至关重要的作用。

海光HG光纤适配器，采用无角度磨光高的磷青铜，和耐高温、耐酸、耐碱的超高硬度（高密度）的氧化锆套筒，具有优良的光学性能和机械稳定性，性能超群, 稳定可靠。为保证光纤跳线之间的最高连接性能，方便固定在各种信息板面上，设计有多种优质精细的固定法兰盘丨耦合器，供用户选择；为保证不同类型光纤跳线接口的有效连接，实现APC端面之间的双连或多连，提高安装密度，设计有变换型光纤适配器，供用户定制。

海光HG光纤连接适配器，根据适用的光纤连接器型号有： FC, SC, ST, LC, MTRJ,MPO,MU,SMA,E2000等。

海光光纤适配器 光纤法兰盘 光纤耦合器，根据适用光纤连接器端面型号有ST/PC,FC/SC,SC/PC,ST/SC,LC/PC,FC/APC,LC/APC,PC/APC,MU/UPC,LC/UPC(SC)等。

海光光纤适配器 光纤法兰盘 光纤耦合器，根据连接方式有单芯、双芯，单工、双工等。

性能指标：

*材质：阻燃ABS工程塑料；高精度的二氧化锆陶瓷插芯，性能可靠

*插入损耗：≤0.2dB

*重复性（dB） ≤0.10

*互换性（dB） ≤0.20

*回波损耗：PC≥40dB、UPC≥50dB、APC≥60dB

*方向性:连接器输入输出型: ≥45dB;尾纤输入输出型: ≥60dB

*分光比偏差:1%分光比偏差最大值0.15; 50%分光比偏差最大值1.75

*光纤类型:单模;多模

*振动试验：≤0.1dB(10-60Hz,1.5mm振幅)

*抗拉强度：≤0.1dB 0-15Hg拉力(φ0.9mm光纤除外)

*高温环境：≤0.2dB +85°C

*低温环境：≤0.2dB -40°C

*湿度环境：≤0.2dB +25°C~+65°C 相对湿度：93%

海光光纤活动连接器系列，包括海光光纤适配器 光纤耦合器 光纤法兰盘，是济南中易华实工贸有限公司的优势产品，海光通讯品牌的强势核心主打，性价比更高，采用无角度磨光高磷青铜，阻燃ABS工程熟料和耐高温、酸、碱超高硬度氧化锆套筒,优良的光学性能和机械稳定性,适配性好，连接插入方便简单，性能超群,稳定可靠.满足IEC11801、YD/T1272、GB/T50311要求。