

## 220vspd浪涌后备保护器

产品名称	220vspd浪涌后备保护器
公司名称	扬州雷明电气有限公司
价格	450.00/台
规格参数	品牌:lemng 型号:10/350
公司地址	江苏扬州宝应宝源路88号
联系电话	0514-88251018 15152706676

### 产品详情

220vspd浪涌后备保护器，单相/三相电源防雷器（SPD/电涌保护器）用于雷击区域LPZ O B -1区，防止低压设备受到过电压干扰。

#### 功能参数

#### C级过压保护器

放电电流大（40KA），响应时间快（25ns）

采用标准防雷模块组件，安装维护简单、方便

保护模块内有过热、过流控制的安全脱离装置

由窗口红色标志反映的故障显示

标称工作电压  $U_n$  230V/385V

最大持续运行电压  $U_c$  550V/550V

标称通流容量  $8/20 \mu s$   $I_n$  20KA/20KA

最大通流容量  $8/20 \mu s$   $I_{max}$  40KA/40KA

电压保护水平  $U_p$  在5KA (  $8/20 \mu s$  ) 时 1.2KV

在  $I_{sn}$  时 1.8KV

泄漏电流  $I_L$  15  $\mu A$

响应时间  $T_a$  25ns

最大保险丝强度 125AgL/gG

工作环境

温度：-40/+85 ，相对湿度：5 ~ 95% ( 25 )

安装 螺丝 ( 螺丝钉 ) 固定

连接 10-25mm<sup>2</sup>多股或单导线 外壳材料 阻燃PC

220V SPD浪涌后备保护器，产品特点

- 1、规格全、满足在T1、 T2、 T3级SPD配套；
- 2、冲击电流残压低，能与熔断器媲美；
- 3、35mm卡轨安装，符合各地安装需要
- 4、微断外型、体积小，方便断电对SPD进行检测；
- 5、参量控制脱扣机构，对通过电流实现选择性分断；
- 6、高能触头，使用寿命长；