

中春暖通 SCGGZT2-1.0/X-1.0 钢制椭二柱散热器 散热器生产厂家

产品名称	中春暖通 SCGGZT2-1.0/X-1.0 钢制椭二柱散热器 散热器生产厂家
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司冀州区分公司
价格	.00/个
规格参数	型号:GZ2 材质:钢 规格:300-1800mm
公司地址	河北省衡水冀州市工业园区
联系电话	13728808997 13722808997

产品详情

河北冀明昊暖通设备有限公司，注册资金2600万元，占地70亩，固定员工150名，研发人员15人，主营产品为：钢制柱型散热器、钢制弧型管散热器、工业型光面管散热器、钢制高频焊翅片管散热器、钢铝复合散热器、铜铝复合散热器、钢制卫浴散热器，年生产钢制散热器200万柱。经历了十几年的发展，在各省级政府领导的扶持和新老客户的大力支持下，取得了的业绩，赢得了用户的好评。曾被评为“中国百强企业”“质量·服务·信誉AAA企业”和“中国节能环保产品”“全国消费者放心满意品牌”“质量信得过产品”的称号，我公司与众多国家重点工程配套，销售网络覆盖国内所有采暖区域，公司产品先后被西昌卫星发射中心、海军司令部综合大楼、昌平中外教官大楼、奥运拳击馆、郑州第十六人民医院、中核集团、中国十五冶海外项目等众多国家重点工程选用。

中春暖通牌散热器以稳定的产品质量，完善的36524售后服务体系，在国内外市场树立了良好的品牌口碑，我们将继续秉承“以客户利益为本，以销售者权益为先”的经营理念，一如既往的为客户提供优质的产品和服务，我们愿与各界朋友继续携手共进，在采暖行业再创新的辉煌。

优质原材料 品质保证 中春暖通钢制系列散热器采用国标的低碳钢冷轧钢板，含碳量不大于0.2%，厚度1.5-2.5mm，散热性能良好，主动防腐性好，耐压性能高。管内外防腐处理，表面静电喷涂。科技先进焊接引进高品质的自动焊接设备，片体焊接标准达到国家要求，单面焊接双面成型效果。焊接部位瞬间高温融化，焊缝耐氧化，焊接强度高，焊缝无毛刺及积瘤，从而到达与原材料一样的强度。逐步试压 杜绝漏水 采用高效先进的全密封打压试水设备，对每一片产品进行20Mpa的压力测试，确保产品合格出厂。散热器外形美观大方，免装修费用；散热量高是国家提倡的新型暖气片

钢制柱型散热器钢制柱型散热器的外观新颖，结构合理，散热能力卓越，适用于各种闭式热器供暖系统。选材考究，选用优质低碳精密钢管；焊接质量可靠，采用国际的“全自动数控双气体保护焊”生产工

艺。热稳定性非常好，散热非常高；内腔洁净，涂有优质内防腐涂层，使用寿命很长；承压能力高；整体造型简洁，结构简单，安装和维护极为简便。适合各种高层建筑和中、住宅和办公场所。散热器按行业标准结合顾客要求组织生产。产品按管径分为 $\text{C}25$ 、 $50*25$ 、 $60*30$ 椭圆管三种，按单片中的柱数为2柱、3柱、4柱、5柱、6柱五种，进出水口中心距，颜色和长度有多种供顾客选择，产品按多片联接成组出厂。散热器外表采用先进的静电喷塑和烘干等工艺，色彩亮丽，经久耐用，清洁方便。

暖气片的技术标准 暖气片材质应符合GB 13237的规定，水道管厚度为1.5MM。

暖气片应逐组进行水汽压实验，承压能力不小于1.6MP。暖气片进出水管均设置在暖气片下方，侧面不设置进出水管，进出水管管中心间距为120MM，误差不大于 ± 5 MM。暖气片为优质冷轧低碳钢管暖气片，房间内为椭圆管双搭式，通水孔径要达到15mm；暖气片管内不得少于一层均匀、致密耐酸、耐碱、耐高温阻氧保护层，并提供内腔保护层施工工艺、做法及检测报告。暖气片管接口螺纹应符合GB/T 7303的规定，螺纹应保证3-5扣完整无缺陷，连接管螺纹处应有保护帽。每组暖气片设置活动手动跑风1个。暖气片焊接应符合GB/T 985 GJB481的规定，焊缝应平直、均匀、整齐、美观，不得有裂纹、气孔、未焊透和烧穿等缺陷；点焊的焊点应均匀，相邻焊点距不大于40MM，焊点不得出现烧穿等缺陷。散热管与通水管焊接必须牢固贴合。暖气片外表面应在良好的预处理后采用静电喷塑工艺，漆膜表面应光滑、平整、均匀，不得有气泡、堆积、流淌和漏喷；底漆厚度不得小于 $15\mu\text{m}$ ，漆膜厚度不得小于 $60\mu\text{m}$ ；漆膜附着力应达到GB/T 1720规定的1-3级要求；漆膜耐冲击性能应符合GB/T 1732的规定。气片\01.jpg
气片\01.jpg宽比例应美观，应有等电位连接装置，设置等电位连接端子。
暖气片不得有明显变形、划痕、碰伤和毛刺。

钢管柱型散热器特点：

- (1) 外形美观、新颖大方、装饰性强；耐腐蚀、承压高、重量轻、安装方便等。
- (2) 散热器组装片灵活可变，易于设计，也是一种室内理想的装饰品。
- (3) 安全性能高，经全自动闪光电阻焊焊接，焊接均匀一致，无夹渣，承压能力高。
- (4) 工艺考究精细，色彩丰富，喷塑表面，光滑细腻，便于清洁。
- (5) 内腔洁净是分户计量供暖的佳选择。
- (6) 散热量大，热质流动阻力小，停热后持续供暖时间长，适用于宾馆、饭店、豪华住宅、学校、工厂的大型建筑。

钢制柱式系列散热器一体成型，采用优质低碳精密钢管，利用可靠的特殊焊接工艺制成，水流量大采用高压静电喷涂自动流水线。表面[涂料](#)

采用热固性树脂粉末，不挥发，具有[环保](#)

性能高。稳定性好，附着力强，使用寿命长，柔韧性好，光泽度高等特点；其优点是结构新颖合理，散热方式优势互补，性能发挥淋漓尽致；钢制柱式散热器是铸铁散热器的换代产品，其优点方式新颖

合理。散热方式互补性能发挥淋漓尽致，广泛用于各类建筑内的热水或蒸汽的采暖系统；光滑圆润，品质与亲近融为一体，暖暖的舒宜空间，冲一杯浓浓的咖啡，让肩膀轻轻找个依靠，闭上眼睛回忆那难忘的童年时代、那纯纯的学生时代，那浪漫的夜晚星空；规格型号：GZ2，GZ3，GZ4，GZ5，GZ6，GZb7；规格大小：一般中心距从300—1800mm（特殊要求除外）。

钢制柱型散热器
钢管柱型散热器
钢四柱暖气片散热器

钢管柱型暖气片
钢制柱式暖气片
钢五柱散热器暖气片

钢三柱散热器暖气片
钢六柱暖气片散热器

我公司专业生产钢制暖气片钢制柱型散热器钢制柱式散热器

钢制柱型散热器主要型号如下：

303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316

317 318

403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416

417 418

503 504 505 506 507 508 509 510 511 512

603 604 605 606 607 608 609 610 611 612

我公司生产的钢制散热器，质优价廉，散热性能好，金属热强度高，耐高压，重量轻，高效节能，尺寸灵活，便于设计，是居室理想的装饰品，适用于宾馆，饭店，豪华住宅，学校，工厂等大型建筑。