

5.5KW恒压供水变频器380V三相水泵

产品名称	5.5KW恒压供水变频器380V三相水泵
公司名称	东莞市全普自动化设备有限公司
价格	1150.00/台
规格参数	品牌:丹富莱 型号:DFL8000E-HYGS-5R5
公司地址	东莞市东城区立新犬眠岭工业区第二栋（浚安工业园）3楼北侧
联系电话	076923136615 18929297458

产品详情

变频产品介绍

名称：380V 5.5KW恒压供水变频器 三相水泵恒压变频器

品牌：丹富莱 型号：DFL8000E-HYGS-5R5

DFL8000E-HYGS-是一款恒压供水专用变频器一体机，无需设定任何参数，配合远传压力表或压力变送器即可组成水泵变频恒压供水系统；实时显示设定压力，实际压力；直接按上下键就可以设定目标压力；DFL8000E-HYGS系列是一款水泵恒压供水专用变频器，采用了行业高品质元器件、新型材料以及最新微电脑控制技术，具备专业易用，高效节能，安全可靠，美观耐用，通用性广的特性。DFL8000E-HYGS系列广泛应用于宾馆，家庭，社区，美容美发厅等需要稳定水压场所，操作简单，安全可靠。

变频器产品特点

- 1.输入电源 3PH 380V(320V-420V)；输出：3PH 0-380V；
- 2.专用电机控制IC，电压矢量控制，纯正的SVPWM输出；
- 3.IPM模块为功率驱动核心部件，内置过流、短路、过温等多种可靠保护；
- 4.调节压力范围：0 - 5公斤（0.5Mpa）；
- 5.适应多种压力表接口，无需外置电源；

- a、0 - 5V指针式远传压力表（传输距离<10米）； b、4 - 20mA数显远传压力表（传输距离<500米）；
- 6.自带内部PID功能，无需外置恒压控制器；
- 7.设定压力与实际反馈压力实时显示；前两位数码管为设定压力，后两位数码管为实际压力；
- 8.保护功能齐全：暴管/压力过低，超高压力时变频器自动停机；
- 9.参数设定方便、简单、易懂，可直接恢复出厂默认值，即可投入工作；
- 10.带可插拔端口，安装简单，维护方便； 11.可配套指针式远传压力表，标准配线长度为10米；

变频器的基本配线图

变频器展示图

电话：18929297458

网址：<http://www.chipctrl.com/>