

德国Kordt自动螺纹测试机

产品名称	德国Kordt自动螺纹测试机
公司名称	北京地泰科盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Kordt 型号:Kordt
公司地址	北京市海淀区阜成路81号院1号楼508A
联系电话	010-88580960 18601112787

产品详情

简单介绍

螺纹检测仪—用于在线100%检测内外螺纹 检测特性：通规、通止规、带螺纹深度的通规
完整的自动操作检测单元 检测结果可靠性及重复性高 快速测量 优化的配置保证了较小的磨损量
全自动归档检测结果 在终端显示过程控制、状态以及检测结果，也可通过端口连接到其他显示装置
导向性菜单设置 德国Kordt自动螺纹测试机,台式螺纹测试机,Kordt螺纹检测德国Kordt自动螺纹测试机,台式螺纹测试机,Kordt螺纹检测

产品描述

德国Kordt自动螺纹测试机,台式螺纹测试机,Kordt螺纹检测

螺纹自动检测,螺纹自动测试机

【简单介绍】螺纹检测仪—用于在线100%检测内外螺纹检测特性：通规、通止规、带螺纹深度的通规完整的自动操作检测单元检测结果可靠性及重复性高快速测量优化的配置保证了较小的磨损量全自动归档检测结果在终端显示过程控制、状态以及检测结果，也可通过端口连接到其他显示装置导向性菜单设置

【详细说明】德国Kordt自动螺纹测试机,台式螺纹测试机,Kordt螺纹检测

427A	<p>特点： 螺纹检测仪—用于在线100%检测内 螺纹深度的通规完整的自动操作检 测量优化的配置保证了较小的磨损 控制、状态以及检测结果，也可通 设置</p> <p>供货范围：</p> <p>检测单元显示终端连接电缆可选择</p>
<p>测量结果的输出： 通、止、重新测试、螺纹深度、扭矩、测量次数</p> <p>可视独立界面</p> <p>输入 24V，10mA[开始]输出 24V，10 mATTY 端口 20 mA（最大30V）</p>	<p>重要参数</p> <p>最大转速 2000r/min旋入扭矩 20 -100Ncm测量行程 61mm深度测量时的分辨率 0.01mm深度测量时的精度 +/-0.01mm连接值 24VDC-10 短期）压缩空气 4bar，1l/min</p>
设计布置	终端菜单设置

量仪相对于工件螺纹的排列，最大偏移量为：平行校正：0.6mm，0.68

为了连续测试，要设置螺纹参数、
 个螺纹规进行校正

量规组设计的最大行程：螺纹规的基准位置在被测工件平面上5mm处

可自动设置螺纹深度以便旋入螺纹
 测量深度功能的螺纹规组，通过接
 设置螺纹深度

被测工件表面为基准面，因此要夹紧工件用两个节流阀来设置移动速度。

手动设置螺纹深度

存储和下载检测设置（最多保存4个
 动程序进行检测。