

## 中央空调保温棉价格/铝箔PEF保温棉

产品名称	中央空调保温棉价格/铝箔PEF保温棉
公司名称	深圳三六五建材有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:深圳三六五建材 型号:无
公司地址	广东省深圳市龙华新区布龙路662号荔苑大厦
联系电话	0755-29014192 13316806095

### 产品详情

中央空调保温棉价格/铝箔PEF保温棉 1、全闭孔结构 宏盟PEF具有发泡均匀、气泡完全闭孔，具有100%独立微气泡结构，气泡平均直径只有50 μm，可有效隔断热量传递和水汽渗透。所以PEF保温材料既是保温层，又是隔气层。 2、优良的保温性能 宏盟保温材料导热系数为0.032W/m·k，阻湿因子U 4500，阻湿因子U是衡量保温材料抗水汽渗透力与保温层厚度的重要指标，故宏盟保温材料具有优良的保温性能。 3、防潮隔汽性能良好 宏盟PEF保温材料经特殊工艺技术发泡成型，气泡均匀细密、完全闭孔，具有非常优良的防潮隔汽性能。 4、防水性能良好 检测吸水率为0.002g/cm<sup>3</sup>，不会因结露吸水而失效。 5、安全环保 宏盟PEF保温材料是以聚乙烯（PE）为主要原料，经高温、高压发泡生产制成，该材料在高温下分解为CO<sub>2</sub>和H<sub>2</sub>O，所以聚乙烯保温材料是理想的绿色环保产品。 6、使用寿命长 宏盟PEF的原料聚乙烯是耐候性非常好的石油化工产品，其耐老化性能比橡胶、聚苯乙烯（PS）、聚氯乙烯（PVC）、聚氨酯（PU）都要好，不需另加抗老化剂来提高产品的抗老化性能，用于中央空调保温用途，使用寿命可达十五年以上。 7、防火性能 经国家防火建筑材料质量监督检验中心检测，宏盟PEF燃烧性能达到GB8624-1997难燃B1级要求。 8、耐腐蚀性：本材料可耐多种化学药品，浸泡后基本不变形，不龟裂，因而可广泛用于化工管道、贮罐的保温。 9、耐低温性：在强低温下，本材料结构不破坏、不变形、不龟裂。 10、其它优点：美观、多种颜色供选择；易加工，易与其它材料复合；柔软光洁，手感好；质轻如棉等 11、施工简易、快捷：施工时将绝热板或管直接包在需保温的物体上，用胶粘合即可。 12、综合保温成本低：用本材料虽一次性投入高，但其寿命长，不需要频繁更换，不仅节约材料费，也节省大量人工费。而且因保温、保冷效果好，节能更是一种长期的节约。其综合保温成本比其它保温材料反而更低。

深圳三六五建材|||中央空调保温棉价格/铝箔PEF保温棉