

4GLTE-Fi无线覆盖设备供应-广东专业LTE

产品名称	4GLTE-Fi无线覆盖设备供应-广东专业LTE
公司名称	广东扬航电子科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:扬航 (YoungHead) 型号:无
公司地址	广东省深圳市宝安区宝源路中央大道大厦A座15 D
联系电话	0755-26720306 18688993975

产品详情

4GLTE-Fi无线覆盖设备供应-广东专业LTE-Fi无线覆盖设备厂家

行业级LTE-Fi设备YH-MOFI10-2R2 行业级LTE-

Fi设备是广东扬航自主研发的下行WiFi无线覆盖、上行LTE接入设备，基于Qualcomm Atheros硬件平台，成熟的行业级产品，遵循工业级标准工艺，取得ISO 9001认证；支持IEEE802.11BGN 2T2R，带宽高达300M。行业级LTE-Fi设备主要面向车载、矿区、农村宽带无线接入、景区/公园WiFi覆盖、员工宿舍/学校WiFi覆盖等近端WiFi通信、远端LTE通信的场景。基于现有蜂窝网络，即可实现局部范围内用户快速、移动地接入互连网络。该产品型号为YH-

MOFI10-2R2，其中LTE模块为CAT3 5模FDD/TDD，车载电源供电，IP65防护等级。有任何问题可联系吕小姐 13430531099/QQ: 1047878112 诚信通网址：<http://yanghang.1688.com> 产品特征

>支持IEEE802.11BGN，2T2R,最大带宽300M >支持车载供 同时也支持PoE (IEEE802.3at) 供电

>支持FDD/TD >支持多种安全加密方式 OpenSystem，WPA/WPA2, IEEE802.11i，WAPI

>完备的设备管理 本地WEB，集中管控 >IP65防护等级 >高增益 单射频通道20dBm，天线增益5dBi

>高并发 单射频口支持30+个视频用户并发 项目 参数

工作频段 WiFi:2.400~2.483GHz TD-LTE:B38/39/40/41

FDD-LTE:B1/3/7/8 TD-SCDMA:B34/39

WCDMA:B1/5/8 GSM:B2/3/5/8 调制速率 802.11b : 11,5.5,2,1

Mbps, DSSS ; 802.11g : 54,48,36,24,18,14,9,6 Mbps, OFDM ;

802.11n : MCS0~MCS15, OFDM ; TD-LTE: Cat3 68M DL 17M UL

FDD-LTE: Cat3 100M DL 50M UL 发射功率 WiFi: 24dBm (单通道，±1.0dB)

LTE:23dBm EVM/接收灵敏度 EVM<-31dBm,灵敏度<-78dBm(以54M为例) 天线 WiFi : 外置 5dBi，全向

LTE : 外置7dBi，全向 接口 1 LAN (10M/100M)，1 Reset，1 Console LED灯 1 Power，1 WLAN，1

LAN，4 LTE Signal 外观尺寸 224mm × 160mm × 45mm 工作温度 -35 ~ 55

工作湿度 0% ~ 100%RH (非凝结) 重量 1.4kg 功耗 <18W 供电方式 车载电源 PoE (IEEE802.at)

防护等级 IP65，防雷：GB/T 17626.5 软件功能 功能 子功能 描述

无线配置 射频配置 配置工作信道/发射功率/工作模式等

VAP配置 配置VAP名称/密码/业务VLAN等 访问控制 配置MAC黑白名单等

基本配置 系统状态 展示设备信息，运行状态，SIM卡状态，WAN口状态。 网络

配置 配置STP,Qos功能，配置选择4G网络类型，LAN配置是否开启DHCP
服务。

系统管理 简单管理 密码修改，配置备份与恢复，重启等 固件升级 软件版本升级

4G模块升级 针对4G模块进行模块版本升级 PING诊断 利用Ping命令测试网络连通性

日志管理 日志浏览与下载 PIN码管理 锁定SIM卡

自动重启 配置自动重启条件 扬航电子科技__4GLTE-Fi无线覆盖设备供应-广东专业LTE-
Fi无线覆盖设备厂家