

生产线脉冲布袋除尘器 石膏厂单机袋式除尘器

产品名称	生产线脉冲布袋除尘器 石膏厂单机袋式除尘器
公司名称	泊头市崇德环保设备有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	品牌:崇德 型号:HD-8948 过滤面积:200m ²
公司地址	河北省沧州市泊头市西环
联系电话	0317-8557794 13483840343

产品详情

脉冲布袋除尘器

指以压缩空气为动力，利用脉冲喷吹机构在瞬间释放压缩气流，诱导数倍的二次空气高速射入除尘滤袋，使其急剧膨胀。依靠冲击振动和反向气流清灰的袋式除尘器属高动能清灰类型，它通常采用带除尘骨架的外滤圆袋或扁袋。要求选用厚实、耐磨、抗张力强的滤料，优先选用化纤针刺毡或压缩毡滤料，单位面积质量为500~650g/m。公司24小时联系电话：13483840343（周经理） 0317-8557794

袋式除尘器是利用风机做反吹清灰动力，在除尘器过滤状态时，通过移动喷嘴依次对滤袋喷吹，形成强烈反向气流。对滤袋清灰的袋式除尘器，属中等动能清灰类型。在袋式除尘器用喷嘴清灰的有回转反吹、往复反吹和气环滑动反吹等几种形式。

回转反吹和往复反吹风除尘布袋采用带框架的外滤扁袋形式，结构紧凑。此类除尘器要求选用比较柔软、结构稳定、耐磨性好的滤料，优先用于中等厚度针刺毡滤料，单位面积质量为350~500g/m。振动反吹并用类袋式除尘器，布袋除尘器指兼有振动和逆气流双重清灰作用的袋式除尘器。振动使尘饼松动，逆气流使粉尘脱离，两种方式相互配合，提高了清灰效果，尤其适用于细颗粒黏性尘。此类除尘器的滤料选用原则大体上与分室反吹类除尘器相同，以选用缎纹(或斜纹)机织滤料为主。随着针刺毡工艺水平和产品质量的提高，发展趋势是选用基布加强、尺寸稳定的薄型针刺毡。

机械振动类布袋除尘器

，布袋除尘器是利用机械装置(包括手动、电磁振动、气动)使除尘布袋产生振动而清灰的袋式除尘器。此类除尘器的特点是施加于粉尘层的动能较少而次数较多，因此要求滤料薄而光滑，质地柔软，有利于传递振动渡，在过滤面积上形成足够的振击力。宜选用由化纤缎纹或斜纹织物，厚度0.3~0.7mm，单位

面积质量300 ~ 350g/m。 , 过滤速度0.6 ~ 1.0m/min ; 对小型机组可提高到1.0 ~ 1.5m/min。

更多详细资料请查看：www.cdhbtt.com