

pph带颈法兰_pph_茂发管业多图

产品名称	pph带颈法兰_pph_茂发管业多图
公司名称	扬中茂发管业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:茂发 型号:XU1091
公司地址	镇江市扬中市经济开发区新星工业区
联系电话	15052985261 15052985261

产品详情

PPH管塑料的耐热性一般不高，在高温下承受荷载时往往软化变形，甚至分解、变质，普通的热塑性塑料的热变形温度为60—120℃，只有少量品种能在200℃左右长期使用。部分塑料易着火或缓慢燃烧，燃烧时还会产生大量有毒烟雾，造成建筑物失火时的人员伤亡。塑料的线膨胀系数较大，比金属大3—10倍。因而，温度变形大，容易因为热应力的累积而导致材料破坏。由于其具有优良的低温性能和韧性，能抵抗车辆和机械振动、冻融作用及压力突然变化的破坏，因而，可采用盘管进行插入或犁埋施工，施工方便、工程费用低；而且由于管壁光滑，介质流动阻力小，输送介质的能耗低，并不受输送介质中液态烃的化学腐蚀。中、高密度PPH管材适用于城市燃气和天然气管道。低密度PPH管适宜用作饮用水管、电缆导管、农业喷洒管道、泵站管道等。PPH管还可应用于采矿业的供水、排水管和风管等。

茂发管业大量生产高质量的法兰管件，技术一流，值得信赖。

PPH带颈法兰说明。法兰分为平面法兰和带颈法兰，

PPH法兰是使管子与管子相互连接的零件，连接于管端。在管道工程中，法兰主要用于管道的连接。不同压力的法兰有不同的厚度，对应的螺丝孔数量，螺丝孔大小也不一样，使用不同的螺栓。PPH法兰，一般都是1.0MPa压力的，螺栓数量及大小，均参照HG20539-92标准。水泵和阀门在和管道连接时，这些器材设备的局部，也制成相对应的法兰形状，便于连接，称为法兰连接。法兰上有孔眼，螺栓使两法兰紧连。

PPH管材是我公司引进国外先进技术和配方，PPH管材按DIN标准生产，规格De20-De800mm，公称压力0.4-1.0MPa，PPH管材采用均聚聚丙烯(-PP)料生产，PPH管材硬度高、刚性好、弹性模量高、耐高温。产品广泛应用于冶金、电子、化工、医药、环保、等领域。可根据需要为客户提供非标产品的定制加工，欢迎广大用户来电咨询