

pph带颈法兰pph茂发管业多图

产品名称	pph带颈法兰pph茂发管业多图
公司名称	扬中茂发管业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:茂发 型号:NW1122
公司地址	镇江市扬中市经济开发区新星工业区
联系电话	15052985261 15052985261

产品详情

pp管件的性能:

不锈蚀 可在很大温度范围内承受ph值1-14的高浓度酸碱的腐蚀,

耐磨损不结垢,pp管件的内壁光滑,流动阻力小,而且不结垢

可以减少震动和噪声,其具有良好的隔音性能,可减少液体流动是产生的震动和噪声

防冻裂,管件的截面可随着冻胀的液体一起膨胀而不会涨裂

防结露,热损失少,pp材料为不良的导热体,可减少结露现象,并减少热的损失,

安装简单方便,pp管件质量轻,安装操作方便,并且具有可焊性

管的使用寿命长 pp在系统规定的条件下寿命的长达五十年。

扬中茂发管业生产的塑料管件均参照:HG20539-92的标准生产。也可根据客户需求来图定制各类非标件。

欢迎广大用户来电咨询!

茂发管业生产的玻纤增强聚丙烯,聚乙烯,超高分子量聚乙烯管件,均参照国际标准ISO161和化工部标准HG 20539。可根据客户的需求另行加工制作。

PPH弯头的连接方式:

PP弯头与管子联结的方式有：

直接焊接（最常用的方式）法兰联接,热熔连接,

电熔连接,螺纹联接及承插式联接等

PPH弯头的特点及应用：

基本采用模压成型,产品具有强度高,耐腐蚀,气密性好,使用寿命长,安装维修方便等特点；具有耐腐蚀,耐高温,质轻无毒,无污染,强度高,无缝,操作灵敏,零部件拆换方便,价格低等优势,能广泛应用于石油,化工,氯碱,冶炼,制药,电镀等行业,产品深得用户好评。

“茂发”牌FRPP风管、PP风管、PPH风管分类：

按照截面形状分为：圆形风管，矩形风管，扁圆形等多种，其中圆形风管阻力小，漏风量少，占用空间小，经测试在整个通风工程中，圆形风管的工作效率高，运行费用低，质轻运输安装方便，使用率也越来越高。

FRPP风管、PP风管、PPH风管清洗：

通风管道的清洗过程主要包括：设备检修，清洗风管以及进出风口。检查通风管道的连接是否可靠；检查阀门是否渗漏；分段清洗通风管道；清洗风机及进出风口。在风管的清洗过程中，严禁操作人员进入风管内部进行清理工作，应采用专业的清洗设备，将管道内部可视污染物有效的输送到指定的装置中。风管的清理应分段分区分时进行。清洗工作完成之后，将拆卸的风口重新安装，注意管道的连接性，调整好出风量；最后要检查设备的质量，通风管道的整体连接性，保证管道的正常工作。做好详细的清洗记录，以便日常设备检修以及下次的清理工作。