

# pp管风管\_pp管\_茂发管业图

产品名称	pp管风管_pp管_茂发管业图
公司名称	扬中茂发管业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:茂发 型号:RC1500
公司地址	镇江市扬中市经济开发区新星工业区
联系电话	15052985261 15052985261

## 产品详情

pp管材使用及废弃全过程均不会对人体及环境造成不利影响。除具有一般塑料管材质轻、强度好、耐腐蚀、使用寿命长等优点外，还有以下特点:无毒卫生;耐热保温;弹性好、防冻裂;线膨胀系数较大;抗紫外线性能差。

PP管其主要应用领域:冷热水系统、采暖系统、空调系统;工业建筑和设施中输送日常用水、油或腐蚀性液体;海边设施中的给水管道。由于pp管材具有良好的卫生性和综合力学物理性能 pp排污管，被视为新一代绿色管材。其主要采用普通聚乙烯原料加入硅烷接枝料，在聚合物大分子链间形成化学共价键取代范德华力。从而形成三维文链网状结构的frpp管材，具有优良的理化性能。其主要特点为:使用温度范围宽;质地坚实而有耐性抗内压强度高;耐化学品腐蚀性很好，耐环境应力裂性优良;内壁张力低 pp排污管厂家，有效防止形成水垢;无毒性，不霉变 耐酸pp排污管，不滋生细菌。

法兰是使管子与管子相互连接的配件，连接于管端，又叫法兰盘。安装时将管道插入法兰盘中，使用焊枪将焊条融化封焊连接处。此种焊接方式属于承插式连接，优点是快捷、方便。缺点是连接口处理不当容易在受到外力的情况下可能会拉开。

茂发管业专业PP管材管件生产商，拥有独立的配件生产车间，专业的研发设计人员，结合中石化优质原材料模具压制生产，产品具有耐酸碱耐腐蚀耐温性能的同时，表面光滑，无杂质，无气泡，外表美观，广销全国各地。

弯头：

弯头分为：对焊弯头、承插弯头；按角度分：45°弯头、60°弯头、90°弯头

弯头是水暖安装中常用的一种连接用管件，用于管道拐弯出的连接，连接两根直径相同或者不同的管子，用来改变管道的方向，压力1.0Mpa。在管道系统所使用的全部管件中所占比例最大。

弯头（elbow），在管路系统中，弯头是改变管路方向的管件。按角度分，有45°及 90°、180°三种最常用的，另外根据工程需要还包括60°等其他非正常角度的弯头。弯头的材料有铸铁、不锈钢、合金钢、可锻铸铁、碳钢、有色金属及塑料等。与管子连接的方式有：直接焊接（最常用的方式）、法兰焊接、热熔连接、电熔连接、螺纹连接以及承插式连接等。按照生产工艺可分为：焊接弯头、冲压弯头、推制弯头、对焊弯头等。

弯头的使用范围：

由于弯头具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力、航天、造船等基础工程。