

# 诺蒂菲尔售正品型号HS-NCM-MFSF 网卡

产品名称	诺蒂菲尔售正品型号HS-NCM-MFSF 网卡
公司名称	成都市锦江区大发机电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:诺蒂菲尔 型号:HS-NCM-MFSF
公司地址	成都市锦江区下东大街18-32号1幢2楼232号
联系电话	18628025681

## 产品详情

高速网络通讯卡（HS-NCM）支持NOTIFIER品牌的NFS-320、NFS-640、NFS-3030以及NFS2-3030火灾报警控制器，NCA和NCA-2网络告警器以及DVC。六款HS-NCM可选：HS-NCM-W双绞线网卡；HS-NCM-MF多模光纤网卡；HS-NCMSF单模光纤网卡；HS-NCM-WMF双绞线/多模光纤网卡；HSNCM-WSF双绞线/单模光纤网卡；HS-NCM-MFSF单/多模光纤网卡。当没有用于连接火灾报警控制器时，HS-NCM默认工作在中继模式，可用于增加信号传输距离；或者用于不同网络的互联。HS-NCM-MFSF特性支持双绞线及光纤通讯介质 NFA Style 4 以及 NFA Style 7接线方式。

支持同一网络中使用光纤和双绞线通讯。

光纤类型：62.5/125微米（多模光纤）；50/125微米（多模光纤）或者9/125微米（单模光纤）。

最大衰减率为：10dB（62.5/125微米光纤）；6.5dB（50/125微米）以及30dB（9/125微米光纤）。

波长：1310纳米 可插拔式接线端子。各个节点数据再生能力。

两个网络端口支持同时连接报警控制主机和编程计算机。

支持通过高速NFN网络进行软件和数据库升级。参数

工作温度及湿度范围：该系统满足NFA之要求，工作温度：0 至49 （32 ° F至120 ° F）；

工作湿度（无凝结）：85% 30 （86 ° F）。