

地平漆 瑞康王 自选颜色

产品名称	地平漆 瑞康王 自选颜色
公司名称	吴江市瑞康工业地坪工程有限公司
价格	21.00/公斤
规格参数	品牌:瑞康王 颜色:自选颜色 单件净重:25000 (g)
公司地址	中国 江苏 吴江市 汾湖镇开发区金家坝
联系电话	86 0512 63209048 13812708968

产品详情

品牌	瑞康王	颜色	自选颜色
单件净重	25000 (g)	保质期	12 (个月)

吴江市瑞康工业地工程坪有限公司：成立于2000年7月4日，是一家研发、生产工业地坪建筑涂料系列厂商，并承接各种工业地坪工程施工、工业地坪材料销售、工程设计的专业化企业。

产品类别包括：环氧树脂地坪系列（耐磨经济型、滚面耐压砂浆型、自流平镗面型、防霉抗菌型、防静电型、水性透气型、彩砂型）、防腐系列（防腐玻纤型、耐强酸碱乙烯基酯型、防腐池）、墙面漆系列（环氧无尘墙面漆、防霉抗菌墙面漆）、运动场系列（压克力球场、pu球场、停车场地坪漆、渗透型密封硬化剂地坪、

材料性能：双组份反应固化剂，达到100%涂膜化形成无缝地面，具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，而且颜色亮丽多样，清洁容易。

主要原料：环氧树脂、固化剂、色膏、消泡剂、流平剂。

材料保存：在使用前或保存应在常温23 处堆放，保质期：壹年。

广泛用于：电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、医院、航空航天基地、实验室、办公室、超级市场、造纸厂、化工厂、塑料加工厂、纺织厂、烟草厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉料加工厂、停车场、球场等表面涂装。

使用寿命：按照环氧树脂地坪涂料产品基础、施工和保养说明8年以上

一、基础地面的平整度，硬度，强度，湿度及环境湿度有相应要求：

1、底层地面需做防水处理，水泥地表面不可收光，不要洒水泥粉。

2、地面平整度：要求2米直尺范围内平整度应少于2mm-3mm。

3、硬度：基层表面硬度不低于1.2兆帕。

4、强度：不低于混凝土强度标准c-20要求。

5、湿度：基层含水率小于8%。

6、无油、无起壳、无蜡、无裂缝、不跑砂现象

二、施工使用说明温度与湿度的要求，室内湿度在常温23 按配比搅拌均匀后三十分钟之内必须用完，须专用工具施工。施工环境室内相对空气湿度应保持在20% - 75%之间。

三、保养说明：施工完后在常温固化48小时后可上人，使用时保持地面清洁72小时后可用清水清洗地面，一星期后重物开放搬运时不可在地面上拖动摩擦，半个月后可耐弱酸碱。

为适应新的市场竞争机制，我公司实行：一、免费提供上门咨询、设计服务；二、具有专业的施工队伍，为客户提供一条龙服务；三、出售原料（涂料），派专人指导施工。借此，可以缩减产品到达消费者之间的中间环节，给客户带来如下便利：能迅速地对客户的要求做出反应，更有利于工程达到客户要求；更有利于最大限度让利给客户，使客户花最合理的钱得到最优的品质；有更可靠的售后服务，无须为付款后工程的质量而提心吊胆。多年来，瑞康公司以“信、质、真、责”为企业精神，以服务、创新为营销理念，坚持诚信经营，在社会各界树立了良好企业形象，所生产的各类产品受到了广大客户的信赖。展望未来，瑞康公司将以自信的姿态、雄壮的步伐与您携手并肩、共创辉煌。

产品名称：自流平型镗面地坪漆

厚度：1.0mm 2.0mm 3.0mm

表面形态：亮光型哑光型

产品特性：平坦无缝、耐磨耐压

耐化学性能优良

耐冲击力、机械性能优良

平整光亮，可获镜面效果

施工工序工艺图：素地处理：做好打磨、除尘、修补；

环氧底漆：刮涂一道；

环氧中涂：用镗刀涂布均匀；

环氧批土：依设计施工数道；

环氧自流平面漆：镗涂一道。

技术指标:

项目	指标
表干时间 (h)	6
实干时间 (h)	24
邵氏硬度 (d型)	80
抗压强度/mpa	80
耐磨性 (750g/500r, 失重, g)	0.02
耐冲击性 (1kg/100cm)	涂层无裂纹、剥落及明显变形
耐水性 (7d)	不起泡, 不脱落, 允许轻微变色
粘接强度/mpa	3.0

您的满意是我的追求！