

# DB3数显功率表

产品名称	DB3数显功率表
公司名称	上海托克智能仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:tuoke 型号:DB3
公司地址	上海市宝山区湄星路2155号3楼
联系电话	86-021-66600425-810 18916712282

## 产品详情

**特点** 红色高亮数码管 功率因数Cos : -0.5 1 +0.5 外形尺寸48H×96W  
电源电压AC 110/220V SMT贴片加工生产工艺制造 一、 型号及含义

二、 交流单相有功功率测量 型号 量程 输入电压 输入电流  
测量不准确度 DB3-W20 0-20 . 00W 90V-450V 100mA ± 0.5%F.S ± 2Digit DB3-W200 0-200 . 0W 90V-450V  
1A ± 0.5%F.S ± 2Digit DB3-W1100 0-1100W 90V-450V 5A ± 0.5%F.S ± 2Digit 说明: .在测量交流功率时,  
若需要配置电流互感器其二次端额定电流5A, 其电压互感器二次端额定电压100V。大于5A电流输入时必须  
另外配置电流互感器, 以及高于450V电压输入时必须另外配置电压互感器。 其扩展型号  
表中所标的功率  
数为“KW”。 100V输入型 220V输入型 CT PT 100V直接输入 1KV:100V 3KV:100V 11KV:100V  
35KV:100V 220V直接输入 5:5A 0.5 5 15 55 175 1.1 10:5A 1 10 30 110 350 2.2 15:5A 1.5 15 45 165 525 3.3 20:5A 2 20  
60 220 700 4.4 25:5A 2.5 25 75 275 875 5.5 30:5A 3 30 90 330 1050 6.6 40:5A 4 40 120 440 1400 8.8 50:5A 5 50 150 550  
1750 11 60:5A 6 60 180 660 13.2 75:5A 7.5 75 225 825 16.5 100:5A 10 100 300 1100 22 150:5A 15 150 450  
1650 33 200:5A 20 200 600 44 250:5A 25 250 750 55 300:5A 30 300 900 66 400:5A 40 400 1200  
88 500:5A 50 500 1500 110 600:5A 60 600 1800 132 750:5A 75 750 165 1000:5A 100 1000  
220 2000:5A 200 2000 440 3000:5A 300 660 三、 技术参数  
输入方式 单端输入 A/D转换 V/F转换 测量速度 约2.5次/秒 溢出显示 "1" 显示 RED LED(14.2mmH) 功率因  
-0.5 1 0.5 耐压 AC1500V 1 min 绝缘电阻 DC500V 100M 功耗 4.5VA 电源 AC110V/220V 50/60Hz  
重量 Abt.500g 四、 连接图 五、 外形及开孔尺寸  
六、 使用保存注意事项 1.使用前,仪表需通电予热15分钟。  
2.适宜使用环境温度0~+40 ,相对湿度85%以下。 3.本仪表校准时间间隔为一年。  
4.若输入信号伴随高频干扰,应在线里用高频过滤器。  
5.输入导线不宜过长.如被测信号输出端与仪表距离不能缩短,请用双绞屏蔽线,屏蔽层与信号低端相连。  
6.若长期存放未使用,请每三个月通电一次,通电时间不少于4小时。