

# 工业、家用断路器 DZ47系列

产品名称	工业、家用断路器 DZ47系列
公司名称	罗光明（个人会员）
价格	1.00/个
规格参数	品牌:德力西 型号:DZ47 极数:1P+N
公司地址	中国 湖南 湘潭市 韶山西路69号
联系电话	86 0731 58217339 15573216439

## 产品详情

品牌	德力西	型号	DZ47
极数	1P+N	额定频率	50/60Hz ( Hz )
脱扣器电流	16/25/32/40/63/100 ( A )	灭弧介质	空气式

产品名称：德力西dz47系列小型断路器dz47系列

小型断路器型号及其含义正常工作条件及安装条件1、周围空气温度上限值不超过+40℃，下限值不低于-5℃，且24h的平均温度值不超过+35℃；注1：下限值为-10℃或-25℃的工作条件，在订货时用户须向制造厂申明；注2：上限值超过+40℃或下限值低于-25℃的工作条件，用户应与制造厂协商。2、安装地点的海拔不超过2000m；3、大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%，在较低温度下可以允许有较高的相对湿度，例如在+20℃时达90%，对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取适当的措施；4、污染等级：2级；5、安装类别：Ⅰ类及Ⅱ类；6、安装场所的外磁场任何方向不应超过地磁场的5倍；7、一般垂直安装，任何方向允差2°；8、安装处应无显著冲击和振动。结构说明dz47系列小型断路器由塑料外壳、操作机构、触头灭弧系统、脱扣机构等组成。外壳采用了高阻燃、高强度的特种塑料，抗冲击能力强，重量轻。断路器操作机构的零件采用了高强度塑料制品，在确保灵敏、可靠的同时获得了最低的转动惯量，使从短路故障开始到脱扣机构动作的时间很短。脱扣机构由双金属片过载反时限脱扣机构和短路瞬动电磁机构二部分组成