

非硅消泡剂、水性涂料专用、消泡剂厂家

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 非硅消泡剂、水性涂料专用、消泡剂厂家 |
| 公司名称 | 连云港杰瑞环保科技有限公司 |
| 价格 | 12.00/KG |
| 规格参数 | 品牌:杰瑞 型号:JR-F10 含量:95% |
| 公司地址 | 江苏省连云港市海州区海连东路42号杰瑞科创园D1楼2层 |
| 联系电话 | 0518-85823128 18000180407 |

产品详情

一、水性涂料系列消泡剂产品化学性能介绍：

本系列产品是以原装进口硅油改性成聚硅氧烷及硅脂为主要成分，采用先进的生产工艺复配而成的新型高浓缩、高效消泡剂。它具有：很好的水溶性(分散性)、消泡速度快、抑泡时间长、耐温性较好(耐温 120)、酸碱条件下都有效(工作液PH值范围为1—14之间)、用量少(为常规消泡剂的20%—30%;为消泡王用量的50%—60%)、使用成本低、无毒无有害残留、对环境(或工作液)不会造成二次污染等特点。

二、水性涂料系列消泡剂用途及使用方法：

1、本产品可广泛适用于水性涂料和油墨等领域的消泡和抑泡。

2、使用方法：将本品稀释液(用干净的水或工作液先将消泡剂稀释15—30倍)均匀的加入工作液中，加入量视泡沫量的多少而定，一般为工作液的十万分之五到万分之一，即可收到明显效果。也可在泡沫未形成之前加入，即可达到抑泡。本产品具有比任何同类产品更好的抑泡性能。当然，最佳的用量需用户依发泡物的温度、发泡成因、工艺特性和搅拌状况等因素而定。

三、水性涂料系列消泡剂包装和存储运输：

采用25公斤和200公斤塑料桶(或内衬塑)。本品无毒、不燃，按一般化学品储运;储存期壹年，不分层、无沉淀(存放在室内，避免日光暴晒，避免存放热源处。)