

SHURE/舒尔 BLX288/SM58 双手持无线话筒批发

产品名称	SHURE/舒尔 BLX288/SM58 双手持无线话筒批发
公司名称	广州亮晨电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SHURE/舒尔 型号:BLX288/SM58
公司地址	广州番禺光明北路232
联系电话	020-34812479 13631495066

产品详情

广州亮晨电子科技有限公司

我司做进口音频器材批发

品牌：YAMAHA、SENNHEISER、Soundcarft、BOSE、JBL、SHURE、DBX等等

产品介绍

舒尔提供的BLX288/SM58
并配备行业标准

包含：BLX88双
保护盖和URT2

功能

BLX2手持式发射机:

集成话筒振膜设计，有的PG58、SM58或Beta 58A可选。

-10 dB增益衰减

轻质耐用结构

彩色ID保护盖（可另购）

BLX88双通道接收机:

一键式QuickScan频率选择可快速查找佳开放频率（在干扰情况下）

每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）

XLR和英寸输出接口

微处理器控制的内部天线分集

双色音频状态LED指示灯

绿色：正常音频电平

红色：过高音频电平（过载/衰减）

技术规格

每个频段可兼容的系统数量: 12

自动设置功能: 频道/组扫描

音频参考压缩扩展: 是

天线: 1/4波长天线

天线选项: 是

PC控制: 否

机架部件: 已包含

外壳: 模塑ABS，钢质

接收机显示屏: 多功能LCD + LED

电池，供电时间: 碱性电池：14小时

环境: KTV，酒吧，会议中心，酒店，教堂，学校

更多技术规格

SM58话筒配备BLX2手持式发射机

音频输入电平

增益位置 0dB -20 dBV 大值

增益位置 -10dB -10 dBV 大值

增益调节范围

10 dB

射频发射机输出

10 mW, 典型

根据地区不同有所差别

外观尺寸

224 mm X 53 mm 直径 (8 7/8 X 2 1/8 英寸)

重量

218 克 (7.7 oz.) (无电池)

外壳

ABS 铸模

电源要求

2 LR6 五号电池, 1.5 伏, 碱性电池

电池使用时间

大 14 小时 (碱性电池)

BLX88 双通道接收机

输出阻抗

XLR接口：200

6.35毫米（1/4英寸）接口：50

音频输出电平

参考值：±33 kHz偏差，1 kHz音调

XLR接口：-27 dBV（连接至100 k 负载）

6.35毫米（1/4英寸）接口：-13 dBV（连接至100 k 负载）

射频灵敏度

-105 dBm，12 dB信噪比（典型值）

镜频抑制

>50 dB（典型值）

尺寸

40 mm X 388 mm X 116 mm（高 x 宽 x 深）

429磅（15.1盎司）

模塑ABS

12 – 15 V DC @ 160 mA（BLX88，320 mA），由外部电源供电（正极）