

优质脱色剂厂家、JR-T10脱色剂

产品名称	优质脱色剂厂家、JR-T10脱色剂
公司名称	连云港杰瑞环保科技有限公司
价格	6.50/KG
规格参数	品牌:杰瑞 型号:JR-T10 密度:1.3
公司地址	江苏省连云港市海州区海连东路42号杰瑞科创园D1楼2层
联系电话	0518-85823128 18000180407

产品详情

一、产品简介

本产品是集脱色、絮凝、降解COD等多种功能于一身的高分子化合物，主要用于染料厂高色度废水的脱色处理，能适用月活性、酸性和分散染料等废水处理，也可以用于纺织和印染的废水处理和颜料、油墨、造纸等工业废水的处理。

二、质量指标

外观 浅色，粘稠液体

动力粘度(CPS, 20) 50—500

PH值(30%水溶液) 3-5

含固量(%) 50%

密度(20 ,g/cm³) 1.150—1.300

三、试验方法

实验室小试流程：

1.用烧杯取适量废水(500ml-1000ml);

- 2.滴加药剂：先加入一定量脱色剂(0.5‰—3‰)，搅拌，再加入少量的PAM三、五滴，搅拌，静置;
- 3.观察上清液的颜色是否满足要求，如不满足，调整药剂投加量;
- 4.根据试验数据计算每吨废水中脱色剂和其它药剂的用量。

现场大试流程：

先在加药设备中稀释好所需的药剂，根据小试的结果来调整加药流量，有生化过程，投加在生化池中水口和二沉池前;若无生化过程的，直接加在加药池中，根据沉淀池的出水色度情况调整药剂用量，直到满足排放标准。

当废水的色度、COD较高时，宜将脱色剂与其他有机、无机絮凝剂配合使用，药剂的投加顺序的投加比例应根据实际处理工艺确定。脱色剂在具体运用中，需根据自己的实际情况选择性的参考。

四、包装与储存

本产品属非易燃、非易爆物品，贮存于阴凉、干燥、通风良好处，切勿暴晒。

包装：25KG/桶