

隧道防火涂料每平需要多少钱

产品名称	隧道防火涂料每平需要多少钱
公司名称	承德科源装饰工程有限公司
价格	700.00/吨
规格参数	
公司地址	河北省承德市双桥区德汇大厦B座2208办公
联系电话	0314-7030551 18715930121

产品详情

一、常州隧道防火涂料的价格

隧道防火涂料价格还是比较公开透明的，具体的价格要根据工程量来定。

按照标准来说隧道防火涂料达到20mm即可达到耐火极限120分钟，这也公路隧道施工常用的标准。这就给人一种感觉是不是喷的越厚就越好呢，毕竟涂料加厚了可以让耐火极限增加质量就好了。其实不然，实际施工中喷的越厚越容易导致隧道防火涂料表面脱落、掉皮。

二、常州隧道防火涂料的配方

隧道防火涂料主要由粘结剂,耐火填料,发泡材料和助剂组成。膨胀剂是隧道防火涂料的另一个主要成分,约占涂料总体积的8%-10%,高温时,防火涂料成分发生改变,膨胀剂迅速发生膨胀,从而形成多孔的隔热层,阻止热量向隧道砌体的传递,膨胀蛭石,重铬酸铵为无机发泡材料;三聚氰胺,季戊四醇,聚磷酸铵是成熟的有机发泡体系,多在薄型或超薄型防火涂料中使用。粘结剂约占涂料总体积的35%-40%,丙烯,醋丙,EVA,582树脂,水玻璃,耐火水泥,磷酸盐等均为较好的粘结剂。

三、常州隧道防火涂料技术性能指标

任何产品都有一套形成的生产指标，只要是按照正常参数生成的涂料。

外观(干料)：灰白色颗粒、粉料混合物;

干密度(kg/m³)：600;

耐水性(d)：30，不开裂、起层、脱落;

粘结强度(M Pa)：0.4;

耐冷热循环性(次)：25，不开裂，起层、脱落;

抗压强度(M Pa)：1.4;

高温残余线收缩率(%)：0.15;

毒性试验：A Q 1：

耐火性能：涂层厚度 $22\text{ mm} \pm 2\text{ m}$ ，耐火极限120min以上。

四、常州隧道防火涂料施工中常见问题解答

在施工隧道防火涂料中会有一些多见的疑问，那详细的多见的疑问是怎么的呢?有该怎么进行处理呢?

1隧道防火涂料刷痕疑问

涂刷以后，涂膜呈现条状凹凸不平的景象。发生的因素其实是施工时，粘度过高，湿膜再涂。处理办法：咱们将涂料调至恰当粘度，再去涂时，底膜要基本枯燥，刷子力度不宜过大。

2隧道防火涂料干喷景象

涂料喷涂的时候雾化已枯燥一部分，再附着时就会构成粗糙的涂面。发生的因素是喷涂时喷枪口与被涂物间隔过远，喷枪气压偏高级。处理办法：可调整喷枪口与被涂物间隔，大约15cm-20cm摆布。

3隧道防火涂料剥离脱落

涂膜从被涂物外表成片掉落。发生的因素是基材有蜡、油、水等，下涂未干后再涂，底材太滑润，墙面粉化或运用低质的补土，附着力不行强。处理办法：可将底材彻底清除洁净，以保证无蜡、油、水等杂物，已粉化的旧墙有必要铲除洁净;换成油性的批土，或水性批土批平，完全枯燥后再进行涂膜。

五、常州隧道防火涂料售后服务

一：为您提供专业咨询及提供免费样品。

二：建立用户服务技术档案,以备售后跟踪服务。

三：产品本身质量问题无法正常使用的,提供退换产品。

四：凡公司出售的产品均向用户提供产品检验报告,使用说明书,及相关资料。

隧道防火涂料[质量保证]：隧道防火涂料厂家销售的所有【科源】防火系列产品

100%为原厂正品,公司所有产品都经过质检部门的检验,并且具有产品检验报告,CCCF认证,检验合格证,所标注产品价格是不含运费和税费的,量大的话建议走物流运输。