

公路防护栏杆生产厂家/安平防护栏杆批发

产品名称	公路防护栏杆生产厂家/安平防护栏杆批发
公司名称	安平县普华金属丝网制造有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:普华金属丝网制造 型号:无
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	0318-8095869 18731817197

产品详情

公路防护栏杆生产厂家/安平防护栏杆批发 防护栏杆在构造上应紧密而不动摇,能够承受可能的忽然冲击,阻挡住人员在可能状态下的下跌和防止物料的坠落,还要有一定的耐久性,因此,它必须满足以下各项要求: (1)防护栏杆上杆离地的高度规定为1m~1.2m,这是根据人体重心的位置而定的.下杆离地高度为0.5~0.6m.这样可较稳妥地防止作业职员在施工面的边沿失足坠落.坡度大于1:2.2的屋面(即坡度大于25°时),防护栏杆应加高至1.5m,并加挂安全立网.除了经设计计算外,假如横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱,以免横杆受力后挠曲过甚,产生险情,造成滑跌. (2)防护栏杆的栏杆柱与地面或楼面的固定可根据具体情况以不同方式加以处理.在坑口的边沿用钢管作栏杆柱时,为避免土质松动,可将钢管打进地面50cm~70cm深,钢管高边口的间隔应不小于50cm.但是如基坑周边系数采用板桩围护,则钢管栏杆柱就可以打在板桩的外侧. (3)防护栏杆要自上而下用小网眼安全网封闭,或在栏杆下边加扎严密固定的挡脚笆或挡脚板.挡脚笆高度应不低于40cm,挡脚板高度应不低于18cm.挡脚笆与挡脚板面上如有孔眼,应不大于25mm.板与笆的下沿高底面的空隙应不大于10mm. (4)栏杆的结构及横杆与栏杆柱的连接,其整体构造应该使防护栏杆在其上杆的任何处,能经受任何方向的1000N的外力.当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物体碰撞等可能时,还要加大横杆的截面或加密柱的间隔,以进步其强度和刚度. (5)当临边的外侧面面临街道、或其他有人活动的场所,除设置必要的防护栏杆外,敞口立面还要满挂安全网或以其它可靠的安全措施作封闭防护.另外,阳台护栏不宜有悬臂部分,护栏四周都应有不少于40mm的净空.欢迎致电安平县普华金属丝网制造有限公司进行选购!

普华金属丝网制造|||公路防护栏杆生产厂家/安平防护栏杆批发