

LED照明18650锂电池组

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | LED照明18650锂电池组 |
| 公司名称 | 江苏楚汉新能源科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 规格: 3.7V 2600mAh 型号:18650 |
| 公司地址 | 江苏徐州金山桥经济开发区荆山路55号 |
| 联系电话 | 0516-85320288 4009-287-676 |

产品详情

产品名称：3.7V 5200mAh LED照明18650锂电池组 电芯类型：Li-ion Battery18650 3.7V 2600mAh 组合方式：18650 1S2P 电压容量：3.7V 5200mAh
主要保护功能：过充、过充、过流、短路、温度、均衡等功能
应用范围：超强光手电筒、搜救手电筒、工业照明电筒等

| 序号 | 项目 | 参数 |
|----|--------|--------------------------------|
| 1 | 标称电压 | 3.7V |
| 2 | 额定容量 | 5200mAh (0.2C放电) |
| 3 | 持续工作电流 | 1-3A |
| 4 | 过流保护值 | 21-26A |
| 5 | 适合功率 | 19.3W |
| 6 | 过充保护电压 | 4.05V \pm 0.025V /CELL (可选用) |
| 7 | 放电保护电压 | 2.50V \pm 0.025V /CELL (可选用) |
| 8 | 充电模式 | 恒流恒压 |

| | | | |
|----|-----------|-------------------|--------------------|
| 9 | 最大充电电压 | 4.225-4.275V | |
| 10 | 充电电流 | 1-2.6A | |
| 11 | 充电温度 | 0~45 、 45~85%RH | |
| 12 | 放电温度 | -20~55 、 45~85%RH | |
| 13 | 储存温度和湿度范围 | 短期：一个月以上 | -20~+55 、 45~85%RH |
| | | 中期：三个月以上 | -20~+45 、 45~85%RH |
| | | 长期：一年以内 | -5~+20 、 45~85%RH |
| 14 | 外形尺寸 | 高度 | / |
| | | 宽度（保护板面） | / |
| | | 宽度1 | / |
| 15 | 重量 | >100g | |