

手持式甲烷气体泄漏检测仪厂家生产操作指导

产品名称	手持式甲烷气体泄漏检测仪厂家生产操作指导
公司名称	济南力能电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	取样方式:自然扩散 型号:R10 显示:LCD
公司地址	济南市高新区正丰路554号
联系电话	0531-58567191 15153195008

产品详情

手持式甲烷气体泄漏检测仪厂家生产操作指导

产品介绍 1、便携式气体检测仪是一种检测可燃、有毒气体的手持式探测器，使用锂电池供电。
2、适用于相关防爆场所要求的本质安全型气体探测器。
3、采用自然扩散式取样检测气体，用户可根据环境的不同要求，选配合适的探杆，使得测量更方便。
4、显示采用LCD屏幕显示器（以下简称显示器），直观地显示检测气体的浓度、量程。
5、简单的三键操作方式，使得操作更简洁、易懂。
6、传感器使用进口敏感元件，具有精确度高，测量准确，互换性强，可靠性高等特点。
7、传感器保护，传感器的过滤网为不锈钢颗粒，透气度良好。 便携式气体检测仪可针对可燃、有毒等多种气体检测，24小时全天候，全区域提供检测，锂电池供电，同时配备充电器和锡铝包装箱。

性能特点 测量精度高

此气体检测仪使用高速CPU处理器，能够快速精准地处理系统任务，保证检测仪的可靠性。
采用进口气体敏感元件，精度高、可靠性强，响应和恢复时间快、气体选择性好、抗干扰能力强。
显示直观 LCD液晶显示，可实时显示气体的浓度。 抗震性好。低功耗
体积小，重量轻，功耗低，方便携带。
采用高性能锂电池，工作时间长，同时采用充电保护和低电压保护，保证电池使用更可靠，寿命更长。
快速预热，响应时间迅速。

技术参数 检测原理：易燃易爆气体 催化燃烧式/电化学进口传感器 检测气体：可燃/有毒气体
取样方式：自然扩散 电 池：锂电池 标称电压：3.6V容量 1600mAh
待机工作时间：>8小时（常温下） 测量精度：根据检测气体而定 响应时间： 30S
充电电压：DC5V 工作温度：-40 ~ 60 工作湿度： 95%RH
报警系统：声光报警、振动 报警音量： 75dB

甲烷泄漏检测仪,便携式甲烷泄漏检测仪,手持式甲烷泄漏检测仪厂家。便携式气体检测仪是一种检测可燃、有毒气体的手持式探测器，使用锂电池供电。适用于相关防爆场所要求的本质安全型气体探测器。采

用自然扩散式取样检测气体，用户可根据环境的不同要求，选配合适的探杆，使得测量更方便。显示采用LCD屏幕显示器，直观地显示检测气体的浓度、量程。