

GSJ-T-12300 全自动平面多标贴标机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | GSJ-T-12300 全自动平面多标贴标机 |
| 公司名称 | 深圳市赛邦自动化有限公司 |
| 价格 | 10000.00/套 |
| 规格参数 | 贴标精度: $\pm 1\text{mm}$ 贴标速度: 30 ~ 180pcs/min 设备外形尺寸: 3000 × 950 × 1600 |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区民治街道民康路民兴工业区5栋1楼 |
| 联系电话 | 0755-83731960 15017512297 |

产品详情

GSJ-T-12300 全自动平面多标贴标机

基本用途 全自动平面多标贴标机属于平面贴标机，适用于在平面类物体上平面贴标，可一次性贴多张标签，每个贴标头可独立工作。更改覆标机构，可适用于不平整表面贴标。

可选配色带打码机，在标签上打印生产日期和批号，实现贴标-赋码一体化。

可选配流水线喷码机，实现贴标前和贴标后在产品上喷印产品信息。可装配于包装流水线使用。

产品特点 功能强大，一次性贴多张标签，简化工艺，提高生产效率；

应用灵活，各个贴标头，可独立控制，可分别贴一张或多张标签；

调整方便，配置X/Y/Z轴调整座，标头可进行全方位调整，切换产品简单快捷； 智能控制，自动光电追踪，具备无物不贴标，无标自动校正和标签自动检测功能，避免浪费标签和漏贴；

坚固卫生，主要材料采用不锈钢和高级铝合金，结构牢固，符合GMP生产要求； 稳定性高，采用松下PLC+松下触摸屏+细分步进电机+松下光纤传感器电控系统控制，性能稳定，支持7×24小时生产；

触摸屏操作界面，全中文注释和完善的故障提示功能，各种参数调整简单快捷，操作方便；

可选配功能： 热打码/喷码功能； 自动上料功能（结合产品考虑）；

自动收料功能（结合产品考虑）； 增加贴标装置； 无标瓶剔除功能（按客户要求订做）。

适用范围 适用标签：不干胶标签、不干胶膜、电子监管码、条形码、海绵标等。

适用产品：在上平面贴标物体。 **应用行业**：广泛应用于医药、食品、日化等行业。

应用实例：钣金件贴标、盒子贴标、书架贴标等。 **工作原理** 核心工作原理：传感器检测到产品经过，传回信号到贴标控制系统，在适当位置控制系统控制电机送出标签并贴附在产品待贴标位置上，产品流经相应的覆标滚轮，标签被滚覆，一张标签的贴附动作完成；产品继续输送，下一个传感器检测到产品经过，传回信号到贴标控制系统，在适当位置控制系统控制电机送出标签并贴附在产品待贴标位置上，产品流经相应的覆标滚轮，标签被滚覆，又一张标签的贴附动作完成。

操作过程：放产品—>产品分开并输送（设备自动实现）—>贴标（设备自动实现）—>收集已贴产品。

技术参数 适用产品尺寸（长×宽×高/厚）：长度：40mm~400mm 宽度：40mm~300mm
高度：15mm~150mm 贴标精度（mm）： $\pm 1\text{mm}$ 贴标速度（pcs/min）：30~180pcs/min
重量（kg）：约300kg 频率（HZ）：50HZ 电压（V）：220V 功率（W）：1600W

设备外形尺寸 (mm) (长 × 宽 × 高) : 3000 × 950 × 1600