触摸屏显示屏LEVI430T

产品名称	触摸屏显示屏LEVI430T
公司名称	北京首科维控科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:维控 型号:LEVI430T
公司地址	北京市通州区通州工业开发区云杉南路17号5幢1层5103T
联系电话	010-61590203 13718040847

产品详情

维控4.3寸真彩人机界面体积轻巧，安装灵活，非常适合于小型机械装备、小型试验装备上使用。6万色的真彩色让您的画面焕然一新，480*272的分辨率更是高清无敌。维控4.3寸主要参数如下：

主板规格：risc cpu 400mhz，32m flash, 64ddram ◇**显示：**显示尺寸：4.3英寸 分辨率：800×480 tft液晶 65536色 ◇**接口：**支持rs232/rs485/rs422,两个串口 ◇**存储：**支持数据存储、支持u盘

支持多机互联：支持多个hmi与多个plc同时互联，速度高出同行好几倍

支持分期付款功能：客户拖延货款就不能使用设备。输入付款密码方可使用设备。

可以拓展音频输入，视频输出。

型号　levi430t

◇性能规格◇

显示尺寸　4.3寸真彩tft（95.0×54.0mm）

分辨率　480×272pixels

显示色彩　65536色

亮度　300cd/m2

背光灯　led

触摸屏　4线 精密电阻网络（表面硬度4h）

液晶寿命　　50000小时

cpu　　32-bit 400mhz risc

存储器　32mflash + 64m sdram

配方存储器&rtc 支持

打印端口　　串口打印/usb打印机

以太网　不支持

程序下载　　1个usb slave接口

通讯端口　　rs232/rs422/rs485

◇电气规格◇

额定功率　　10w以下

额定电压　　dc24v

输入范围　　12～28vdc

允许失电　　<5ms

绝缘电阻　　超过20mω 500vdc

耐压测试　　500v ac 小于1分钟

◇结构规格◇

外壳颜色　　黑色

外壳材料　　abs塑料

外形尺寸　　138.0w×86.0h×37.0dmm

安装开孔尺寸　　131w×79wmm

重 量　0.3kg

◇环境规格◇

工作温度　　-10°C～60°C

工作湿度　　10～90%rh（无冷凝）

存储温度　　-20°C～70°C

存储湿度　10～90%rh（无冷凝）

防震度　10～ 25 hz (x、y、z方向 2g/30分钟)

冷却方式　自然风冷

◇产品认证◇

面板防护等级　符合ip65认证

ce　符合en61000-6-2：2005, en61000-6-4：2007标准

fcc兼容性　符合fcc class a