

mit-UNID-cns电磁阀UW-20

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | mit-UNID-cns电磁阀UW-20 |
| 公司名称 | 厦门奥特斯自动化设备有限公司 |
| 价格 | 100.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:mit-UNID-cns 型号:UW-20 UW-25 |
| 公司地址 | 厦门市湖里区台湾街292号611之三 |
| 联系电话 | 18662277793 15960235633 |

产品详情

一、台湾UNI-D大流量黄铜电磁阀编号：

台湾MIT-UNID-CNS两位两通电磁阀分为：1、常闭式（通电开）电磁阀型号：UW-10 UW-15 UW-20 UW-25 UW-35-1 UW-40-1 UW-50-1（螺纹连接）

2、常开式（通电闭）电磁阀型号：UW-10NO

UW-15NO UW-20NO UW-25NO UW-35-1NO UW-40-1NO UW-50-1NO（螺纹连接）3、常闭式黄铜法兰电磁阀型号：UW-15F UW-20F UW-25F UW-35F UW-40F UW-50F（膜片式电磁阀）

4、常闭式铸铁法兰电磁阀型号：UW-35F UW-40F UW-50F

UW-65F UW-80F UW-100F（活塞式电磁阀）5、常开式法兰电磁阀型号：UW-35F-NO UW-40F-NO UW-50F-NO UW-65F-NO UW-80F-NO UW-100F-NO（活塞式电磁阀）

二、台湾UNI-D鼎机UW系列电磁阀技术参数/特点简介：

规格与特性：

1. UW系列电磁阀为直复动连结膜片式、活塞式为通电开型、通电闭型。
2. 阀体材质为锻造铜/铸造铜/铸铁。
3. 可在无压差下，直接操作。

4. 定格電壓：AC110V/AC220V/DC24V(50/60Hz)。
5. 電壓容許差：± 10%，DC電壓容許差：± 1%。
6. 管徑接續規格：BSPT牙，如須其他規格（如：NPT、BSP），可依客戶需求製作。
7. 其它特殊AC/DC電壓值，可依客戶需求製作。
8. 若使用流體為特殊流體，訂購請註明流體種類（如：柴油、汽油）。
9. 流體溫度如須用至攝氏130，另可訂製Viton、Silicon材質運用
10. 安裝需采用水平式配管、不適用於垂直式安裝。