

亚斯特辅料 pvc塑胶地板胶 卷材专用胶

产品名称	亚斯特辅料 pvc塑胶地板胶 卷材专用胶
公司名称	常州康诚建筑装饰有限公司
价格	280.00/桶
规格参数	品牌:亚斯特 型号:YST-188E 涂布面积:75-80平
公司地址	常州市新北区北恒华山科技园505室
联系电话	0519-85514227

产品详情

主要特点和特性：

初粘性优异，即使在低温的情况下也有很好的初粘性；
刮涂面积较大，每桶推荐施工面积100-120平方米；耐增塑性，非常适合pvc地板的粘贴；
容易刮涂，施工效率较高；与一般不敢胶不同，地板粘贴后，随着时间的延长，粘接力会增大。
适合粘贴的材料：发泡底的pvc卷材；块状pvc地板和同质透心材料；
收缩率低的，平复性好的同透地板；需要永久性粘贴的橡胶地毯。

YST-188E：稠胶，卷材胶水

特点：

初粘力高，刚铺设的地板不易移位；

绿色环保符合“室内环境污染控制规范”；

可抵受室内椅子转向轮的挤压；

即开即用；

施工容易，用量经济；

施工面积：涂布面积：75-80m²

适用基层：

适用于多孔吸收性、坚固、平整、干燥、清洁、无裂缝、无油脂、无蜡地坪；

适用于坚硬的水泥基自流平找平层；

适用于架空木地板、夹板垫层和刨花板。

规格：5kg/桶 10kg/桶 20kg/桶

基层处理：

基层如有油污、蜡水和脱模剂等，需用起蜡水进行去污处理；轻微的起砂地面建议用DSJ-100水性界面剂（多孔吸收性基层）打底封闭；不平整的基层建议使用自流平进行找平（找平厚度至少2mm）；潮湿基层建议用双组份环氧防潮界面剂进行防潮处理。存在裂缝的基层建议使用双组份环氧树脂材料进行修复。

终凝时间：： 72h

施工方法：

不需稀释，用A2齿形刮胶板把胶浆均匀地满涂在施工表面。如开桶后发现表面有少量清液，需将胶水搅拌均匀后再进行施工。根据施工现场的气温及湿度，等待约10到20分钟后（手触有明显粘性拉丝感）便可在胶膜表面上铺上地板，然后用软木推板压平地板，再用50公斤压辊在铺好的地板上滚压，可达到更佳效果。DSJ-188的应用符合中国建材行业标准JC/T550-2008中的基本环境条件和施工方式。

25kg或5kg塑料桶包装。本品须存放于室内5 -35 ，防止冰冻、暴晒。保质期为6个月。