LZS-25塑料管转子流量计选型

产品名称	LZS-25塑料管转子流量计选型
公司名称	常州鑫旺仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省常州市新北区魏村镇工业园区
联系电话	0519-85260826 15295150668

产品详情

常州鑫旺仪表专业生产LZS-25塑料管转子流量计选型100-800L/HLZS-15塑料管转子流量计100-800L/H锥管主要部分均由AS，ABS塑料制成，有较好的耐腐性能，具有结构合理、体积小、重量轻、锥管不易破碎等特点。可广泛应用于化工、环保、食品等工业部门

产品描述

LZS-15塑料管转子流量计100-800L/H锥管主要部分均由AS，ABS塑料制成，有较好的耐腐性能，具有结构合理、体积小、重量轻、锥管不易破碎等特点。LZS-15塑料管转子流量计100-800L/H可广泛应用于化工、环保、食品等工业部门。连接方式可分为：插接、焊接、螺纹和法兰连接四种。

常州鑫旺仪表有限公司是国内重点测控工程成套单位,主营LZS-15塑料管转子流量计100-800L/HASTM石油专用温度计、电子ASTM石油专用温度计、电子干湿温度计、玻璃温度计、数显干湿温度计，数显温湿度计等相关系列产品,公司拥有一批长期从事自动化控制研究的设计、研制、安装调试的专业高科技人才，为各行各业提供了满意的成套系统。同行价格最底,欢迎前来洽谈与合作!

LZS-15塑料管转子流量计100-800L/H1.LZS- 系列塑管流量计特点及说明
LZS系列流量计共有两大类型，分为长管型和短管型。采用塑料外壳，具有抗30%酸碱腐蚀的性能。

2.LZS- 系列塑管流量计技术参数LZS-15塑料管转子流量计100-800L/H

型号	公称通径	测量范围	类型	精度	压力
LZS-15	15mm	5~50 L/H	长管短管	±4%	≤0.6Mpa
		6~60 L/H			
		10~100 L/H			
		16~160 L/H			
		25~250 L/H			
		40~400 L/H			
		60~600 L/H			
		80~800 L/H			
		100~1000 L/H			
LZS-20	20mm	10~100 L/H	长管短管		
		40~400 L/H			
		60~600 L/H			
		100~1000 L/H			
LZS-25	25mm	60~600 L/H	长管短管		
		100~1000 L/H			
		160~1600 L/H			
		250~2500 L/H			
		300~3000 L/H			
LZS-32	32mm	0.4~4 T/H	长管短管		
		0.6~6 T/H			
		1~10 T/H			
LZS-40	40mm	0.4~4 T/H	长管短管		
		0.6~6 T/H			
		1~10 T/H			
		1.2~12 T/H			
LZS-50	50mm	0.4~4 T/H	长管短管		
		0.6~6 T/H			
		1~10 T/H			
		1.6~16 T/H			
		2~20 T/H			
LZS-65	65mm	5~25 T/H	短管		
		8~40 T/H			
		12~60 T/H			
LZS-80	80mm	5~25 T/H	短管		

		8~40 T/H			
		12~60 T/H			
LZS-100	100mm	8~50 T/H	短管法兰连接		
		12~60 T/H			
		14~90 T/H			
		18~120 T/H			
LZS-125	125mm	15~150 T/H	短管法兰连接		
		22~180 T/H			
		25~200 T/H			
LZS-150	150mm	15~150 T/H	短管法兰连接		
		22~180 T/H			
		25~200 T/H			

3. LZS- 系列塑管流量计结构图和尺寸

4.备注:1).工作压力:≤0.6MPa2).工作温度:0~60 C3).精度:±4%4).材质:锥管：AS；导杆：不锈钢304；接头：ABS5).塑管流量计可制成法兰连接型或管螺纹连接型6).浮子，管接头，导杆等材质都可根据客户需要定制

5.实物照片

其测量精确度为±2%左右，受被测液体的密度、粘度、纯净度以及温度、压力的影响，也受安装垂直度的影响。玻璃管浮子流量计结构简单，成本低，易制成防腐蚀性仪表，但其强度低。金属管浮子流量计可输出标准信号，耐高压，能实现流量的指示、积算、记录、控制和报警等多种功能。

LZS-15塑料管转子流量计100-800L/H鑫旺仪表的一款变面积式流量计，主要由一根自下而上扩大的ABS/AS锥形管和一只可随流体流量大小上下移动的浮子组成。当流体自下而上流经锥管时，流体动能在浮子上产生的升力S和流体的浮力A使浮子上升,当升力S与浮力A之间和等于浮子自身重力G时，浮子处于平衡，稳定在某一高度位置上，锥管上的刻度指示流体的流量值。

〔5〕被测流体与流量计标定介质不一致时，需对示值按进行修正。

常州鑫旺仪表有限公司专业生产玻璃温度计，电接点压力表，磁翻版液位计,WSS双金属温度计,LZB玻璃转子流量计,耐震压力表,手摇式温湿度计,电容式液位计“ 鑫旺仪表 ”以“ 质量第一、用户第一、信誉第一 ”为宗旨，可以根据用户提供图纸或样品定制特殊规格，竭诚欢迎各界新老客户来人来电洽谈业务，并能提出宝贵的意见,携手共进，共创美好的明天！

常州鑫旺仪表有限公司专业生产双金属温度计,玻璃转子流量计,耐震压力表,手摇式温湿度计,电容式液位计 常州鑫旺仪表有限公司主要产品有：石油温度计、干湿温度计、电接点液位计、指针式温湿度计、LZB玻璃转子流量计、WSS双金属温度计、lz金属管浮子流量计、DK800玻璃转子流量计、数字双金属温度计、玻璃水银温度计、远传双金属温度计、ytn耐震压力表、YXC电接点压力表、氨用压力表、YWZ液温液位计、彩色石英玻璃管液位计、磁性浮标液位计、磁性浮子式液位计等系列产品上万个品种。竭诚欢迎各界新老客户来人来电洽谈

常州鑫旺仪表有限公司 专业制造 玻璃转子流量计 压力表 双金属温度计 液位计 压力式温度计 水银温度计

LZS-15塑料管转子流量计

??????? LZS-?????????? ???LZS ????LZS-
?????????? ?????LZS-???????????????LZS
??
?????????????????ZL?94208420.9 LZS-???
??
?????MPa15LZS-1510-100 l/h16-160
l/h25-250 l/h40-400 l/h60-600 l/h 5-50
l/h10-100 l/h16-160 l/h25-250 l/h40-400
l/h50-500 l/h60-600 l/h100-1000
l/h±4%0-60?0.6 25LZS-25100-1000
l/h160-1600 l/h250-2500 l/h100-1000
l/h160-1600 l/h4-40 l/min250-2500
l/h32LZS-32 0.4-4 m3/h0.6-6
m3/h50LZS-500.4-4 m3/h0.6-6 m3/h1-10
m3/h1.6-16 m3/h1-10 m3/h1.6-16
m3/h65LZS-65 2.5-16 m3/h5-25 m3/h8-40
m3/h12-60 m3/h100LZS-10014-90
m3/h18-120 m3/h 125LZS-12525-150
m3/h25-180 m3/h 150LZS-15014-90
m3/h18-120 m3/h25-150 m3/h25-180
m3/h25-200 m3/h LZS-
????????????????????? (mm)????mm????
??LD1D2LD1D215?20LZS-15280204520220

45 LZS-253803268226326025?32LZS-32 2
88407432?40LZS-504306398341639850?63
LZS-65 430752265?75LZS-100 55017175
100LZS-125 55017205125LZS-150 56021
240150LZS-???????? ???AS????????????
??????ABS?????LZS-C ????LZS-D???