

# 热重分析仪GT-TGA-155

产品名称	热重分析仪GT-TGA-155
公司名称	惠州建仪科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	惠州市鹅岭南路110号
联系电话	0752-2678801 18928365337

## 产品详情

热重分析仪 gt-tga-155

### 技术特点

7寸宽大触摸屏操作，显示信息丰富，包括设定温度、样品温度，热重信号，氮气流量，氧气流量，各种开关状态等信息。千兆网口通讯，传输数据快，通用性强，通信可靠不中断，支持自恢复连接功能。

一体式固定炉体结构，无须上下升降炉体，加样方便，升降温速率任意可调。

下皿式天平称重系统，电磁力平衡原理；可定制高达50g的大样品加样系统。

外部水浴保护，保证天平恒温。铂金托盘和铂金支架，实现真正意义上的样品温度达到1550度。

可拆卸式样品支撑杆灵活可更换，满足用户不同需求，方便样品污染后的清洗与维修。

双温度探头，保证样品温度测量的高度重复性。提供两路气体切换。

标配标准样品，方便客户校正恒温系数。软件自适应各分辨率电脑屏幕，软件自动根据电脑屏幕大小调节各曲线显示方式。支持笔记本，台式机；支持win2000,xp,vista,win7等操作系统。强大的tga系列热分析

软件一套（包括起始点温度、终止点温度、外延温度、热失重tg等参数），同时也提供强大的数据库管理功能，数据报表、导出excel原始数据等。支持用户自编程序，实现测量步骤全自动化。软件提供数十种指令，用户可根据自己的测量步骤，灵活组合各指令，并保存。复杂的操作就简化成一键操作。

### 技术参数

1:温度范围:室温~1550 2:温度分辨率:0.1 3:温度波动： $\pm 0.1$  4:升温速率:0.1~80 /min

5:控温方式：pid温度调节 6:天平测量范围:10g 7:热重解析度:0.01mg 8:恒温时间:0~300min任意设定

9:气体控制：氮气、氧气两路气体控制 10:电源:ac220v50hz或60h或定制

### 配置

--	--	--	--

序号	型号	数量	单位
1	主机	1	台
2	光盘	1	张
3	软件使用说明	1	份
4	合格和质量保证书	1	本
5	水管	10	米
6	塑料管	10	米
7	药匙	1	个
8	镊子	1	个
9	样品盘	1	个
10	草酸钙（分析纯）	1	份
11	玻璃熔断保险丝	5	只
12	减压阀接头	2	个
13	快速接头	2	个
14	坩埚	50	只
15	电源线	1	根
16	usb串口线	1	根

17	铝合金箱子	1	个
18	水泵	1	个
19	软件狗	1	个

\*更多关于本产品的信息或询价，请致电18928365337（李女士）或邮件ts@gains-tech.com咨询。