

涂装喷粉房除尘滤芯直销

产品名称	涂装喷粉房除尘滤芯直销
公司名称	武汉咏绎仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武昌区沙湖新村1号沙湖友谊国际二期8栋2单元2层1号
联系电话	86-027-87719546 15927129303

产品详情

涂装喷粉房除尘滤芯1.滤料选自国产、进口覆膜聚酯无纺布(可做防油、防水、防静电、阻燃处理)、聚长纤滤纸、玻璃纤维滤材等采用国际先进宽褶打折技术，间隙均匀.2.滤筒两端端盖选用8mm以上厚的防锈钢板冲压而成（不易变形）端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接（确保端盖与滤料连接紧密无缝隙）.3.内外支撑保护骨架均采用5mm以上高强度、防腐性能好的冲孔不锈钢钢板，支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪.

4.滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏，过滤精度可达到99.9%;5.内外护网与内部滤料运用国际先进的自动螺旋铸胶机打胶固定技术（或紧固带固定），确保滤筒的处理风量、过滤面积均匀便于电磁脉冲阀反吹清灰.6.安装维修方便,使用寿命长.7.滤芯滤筒一般规格：(325×660、325×600、325×705、325×750、350×660、350×600、350×705350×900、510×900、408×660、150×1000、152×902、350×1320、178×2000)等，也可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产.

8.滤筒全通/一端封底/安装中孔（14-17mm）.9.性能特点 具有耐酸碱、耐腐蚀、专业性能强、过滤面积大、防油防水、过滤效率高、处理风量大、强度高、拉力大、耐磨性强、过滤精度高、运行阻力小、摩擦系数低、不黏粉性能强、防潮防湿性好、可反复水洗、提高粉类物质质量产量等特点.10.应用领域 喷砂抛丸、打磨除锈、涂装喷漆、金属冶炼、工业粉尘除尘器、水泥、钢厂、热电、空调、冶金铸造、蓄电池、包装、炭黑粉尘、粉体行业、胶粉过滤、玻璃、化工、静电行业、焊接烟气、集装箱、造船、磨料造粒、吸砂集尘器、空气压缩站、铝厂、物料输送、钢板预处理、库顶除尘等.

涂装喷粉房除尘滤芯的特点 过滤面积大，体积小，振动清理，可选用进口或国产过滤材料，标准备件，操作维护简便，大大降低了粉尘外溢对环境造成的污染，达到国家环保要求，是优质搅拌站的必备设备。反吹清洗时用气量小，速度耗能小，清灰效果好。涂装喷粉房除尘滤芯的应用范围

- A、能源，水泥，化工，机械，玻璃等生产线回收原料，净化除尘。
- B、制药、卷烟、涂装、生产线回收原料，净化除尘。
- C、木业、抛光、抛丸、粉碎、粉制剂行业的粉尘回收器的除尘净化滤筒。
- D、各种气体、粉尘等测试仪器，在线监测设备滤筒，喷粉设备滤筒。
- E、工程钻机集尘箱专用滤筒（规格型号齐全）

涂装喷粉房除尘滤芯www.dwlvxin888.com/dewanglvxin-SonList-553849/

