

污水检查井检查井腾达汇泰图

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 污水检查井检查井腾达汇泰图 |
| 公司名称 | 雄县腾达塑胶制品有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:腾达汇泰 型号:OB1431 |
| 公司地址 | 雄县昝岗镇昝王庄村 |
| 联系电话 | 086-03125711188 15130471888 |

产品详情

检查井的定义：检查井俗称“窨井”，一般设在排水管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处，能便于定期检查、清洁和疏通管道的排水系统。塑料检查井以高分子树脂为原料，采用组合结构，一般是由检查井井座、井筒、井盖等组成，分为污（废）水检查井和雨水检查井。污水井一般设有流槽，便于污物排放顺畅，雨水井（一般设有供泥砂沉淀的沉泥室）以方便后期的清理和维护。

塑料检查井井坑开挖要求

- 1、检查井井坑的边坡需要与管道沟道的边坡保持一致；
- 2、要考虑井座主管线的偏置因素，偏置端坑壁要做到与管道沟道相平；
- 3、我们在开挖的时候，我们需要注意不要超挖，也就是说不要扰动基土，如果扰动基土了，则应该按照规范进行弥补；
- 4、井坑与管道沟道应该同时进行开挖工作，需要注意的是，井座的主管线要和管道沟道的中管线在同一轴线上；
- 5、在地下水位高的地区，应该设有排水和降低水位的措施，在雨季施工时也要这样；
- 6、需要注意有些检查井是有沉泥室的，这时候我们就需要根据塑料检查井的规格来开挖沉泥室的深度；
- 7、在整个过程我们都需要设置警示牌，以防对路人和车辆造成伤害。

塑料井座与埋地管道的连接，均应该采用橡胶密封圈柔性的连接，以适应地座变形等，胶粘剂只能适用于PVC-U材质井座与井筒直径315mm及其以下的口径承插式连接。塑料检查井部件的选用：1) 污水管道上应采用有流槽的检查井井座；2) 雨水管道上的检查井，其井座应符合下列要求：a、道路雨水口应采用有沉泥室的井座；b、在雨水管道上需设置沉泥室井座的检查井时，宜设置在井筒外径大于等于500mm的检查井处；c、其他雨水检查井可采用有流槽的井座；