梅花管厚度梅花管腾达汇泰查看

产品名称	梅花管厚度梅花管腾达汇泰查看
公司名称	雄县腾达塑胶制品有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:腾达汇泰 型号:LB1360
公司地址	雄县昝岗镇昝王庄村
联系电话	086-03125711188 15130471888

产品详情

梅花管具有非常突出的性能优势和价格优势，具体如下： 梅花管是采用保护套和子管整合在了一起，子管一般有五到七个个孔，彼此隔离，可以在铺设一个管材时，相当于铺设了五到七个子管，这样节省了大量的人力和物力，具有非常好的社会效益和经济效益。 梅花管的五孔或者七孔可以预留，这样在后续施工中可以不用再重复进行开槽埋管的操作，只要确定头和尾的位置，就能完成铺管的工作，节省工时和工料，施工效率能够被大大提高。
梅花管的PE特性使得其具有非常好的热熔性，支持热熔焊接，可以实现施工简单、安全可靠地特点。 梅花管的分子结构稳定、性能突出，能够很好的抗腐蚀、抗酸碱、抗老化、绿色环保、无毒无害。 梅花管比同类的混凝土管或者钢管相比，质量更轻，能够平均节约成本百分之十五，具有非常高的性价比。

梅花管在埋设时，应将梅花管预留15cm在井里，一边穿缆。应将管堵塞入管口，严谨泥沙等异物进入关内，造成穿缆不便，在连接时，将端部管材外壁清理干净，再将直接一端承口插入，再端面上垫上一块厚木板，用锤头敲打板，使管材承插到位。在直接的另一端承接口处，将另一根管材插入直接并承插到位，如此顺延至下一个人井处，完成施工。

梅花管就是多孔管形状为梅花型或方型,孔数从3孔到9孔等.五孔梅花管是孔数是五个的梅花管，主要用于电信通讯,有线电视信号传输及城域网线缆铺设,也可用于长距离线缆的铺设,PE多孔管截面呈圆孔状集合,连接方便快捷。

HDPE多孔管是以HDPE（高密度聚乙烯）为原料，经挤出机一次挤塑成型生产，各单孔壁相交，紧密熔界的一种线缆护套管材。产品具有防水、防潮、抗老化、使用寿命长、耐侯好的特点，同时由于它是一次性成型的一体化多孔护套管，所以施工方便，增加了预埋孔数，提高了施工速度，大大降低了工程单位的材料及施工成本。

五孔梅花管管材的色泽均匀一致，颜色多为白色，但可根据用户要求，也可定制其他颜色。管材光滑平整，色泽均匀，不允许有变形，扭曲等缺陷。内外管壁不允许有裂纹和破损、穿孔。标记应耐久易识别。