

# 梅花管厚度梅花管腾达汇泰多图

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 梅花管厚度梅花管腾达汇泰多图              |
| 公司名称 | 雄县腾达塑胶制品有限公司                |
| 价格   | 200.00/件                    |
| 规格参数 | 品牌:腾达汇泰<br>型号:TV1400        |
| 公司地址 | 雄县昝岗镇昝王庄村                   |
| 联系电话 | 086-03125711188 15130471888 |

## 产品详情

七孔梅花管的敷设之回填土质量要求

- 1、回填土中不得有大雨100mm的失款、你快、碎砖等杂物；
- 2、填土时沟槽内须无积水，不允许回填烂泥或腐蚀土，填土后无弹簧现象；
- 3、沟槽采用钢板桩或满堂支撑的，拔板桩或拆撑板后，原地面不应发生沉陷或开裂
- 4、钢板桩拔出后，检查井两端的沟管接口要进行检查，若发生裂缝或渗漏现象，应按顶管中裂缝修补的要求处理；
- 5、管顶500mm以上的回填土密实度：
  - a.在车行道范围内，应符合土路基的密实度标准（高级路面的土路基密实度为95%，次高级路面的土路基密实度为90%）；
  - b.在车行道范围内，应符合过渡时路面的土路基密实度标准（当深度为60-150cm时，密实度为90%，深度大于150cm时，密实度为85%）

梅花管在我们的日常生活当中是非常多见的。它主要是是pvc粒子为主要的材料加工出来的。这种管材内壁光滑，直接诶可以穿过电缆。

它具有多个孔位，可以保留管孔，提高通信孔位利用率。产品适用温度范围较大，在热带及寒冷地区均可使用。接头采用套接结构。梅花管使用的年限比较长大于30年。综上所述就是关于梅花管的相关的介绍，如果您还想知道更详细的知识可以拨打我们的电话，期待与您的合作！

多孔梅花管管道连接将管材状定位筋朝上放置，将端部管材外壁清理干净，再将直接一端承口插入，再端面上垫上一块厚木板，用锤头敲打板，使管材承插到位。在直接的另一端承接口处，将另一根管材插入直接并承插到位，如此顺延至下一个人井处。在实际施工中，每根管材的长度连起来不一定和人井之间的长度一样，在这种情况下，根据实际的人井的长度，距离量好管材的长度，并用钢锯锯断，一定要锯平整齐。对接完成之后，伸入人井的一端要求用管塞塞好，防止异物侵入。