上海松江出售精工1000固化剂硬化剂

产品名称	上海松江出售精工1000固化剂硬化剂
公司名称	上海言墨广告有限公司
价格	140.00/件
规格参数	品牌:言墨广告 型号:ym-1
公司地址	上海市 松江区 九亭镇 易富路1438号
联系电话	021-67627662

产品详情

玛莱宝Marabu固化剂(H1硬化剂, GLH硬化剂系列) 、GLH固化剂;

马来宝油墨，marabu,GL073黑,丝印玻璃油墨,无卤玻璃油,GLH固化剂

SV1特性：挥发性中速，溶解力好，闪点820C，气味轻微。

SV3特性：挥发性慢，溶解力低，闪点910C，气味轻微。

SV5特性：（1）挥发性快，溶解力非常好，闪点810C，气味浓。（2）挥发性快，溶解力非常好，闪点770C，气味轻微。

SV9特性：挥发性慢，溶解力低，闪点1020C，气味轻微。

丝网印刷由五大要素构成，即丝网印版、刮印刮板、油墨、印刷台以及承印物。丝网印刷基本原理是：利用丝网印版图文部分网孔透油墨，非图文部分网孔不透墨的基本原理进行印刷。印刷时在丝网印版一端上倒入油墨，用刮印刮板在丝网印版上的油墨部位施加一定压力，同时朝丝网印版另一端移动。油墨

在移动中被刮板从图文部分的网孔中挤压到承印物上。由于油墨的粘性作用而使印迹固着在一定范围之内，印刷过程中刮板始终与丝网印版和承印物呈线接触，接触线随刮板移动而移动，由于丝网印版与承印物之间保持一定的间隙，使得印刷时的丝网印版通过自身的张力而产生对刮板的反作用力，这个反作用力称为回弹力。由于回弹力的作用，使丝网印版与承印物只呈移动式线接触，而丝网印版其它部分与承印物为脱离状态。使油墨与丝网发生断裂运动，保证了印刷尺寸精度和避免蹭脏承印物。当刮板刮过整个版面后抬起，同时丝网印版也抬起，并将油墨轻刮回初始位置。至此为一个印刷行程。

丝网印刷同其他印刷一样需要准确地再现原稿的图文及调。丝网印刷所采用的原稿原则上和其它印刷方法所用原稿没有很大差异，但在具体的制版、印刷实践中，其要求就有不同之处，这主要是由于丝网印刷特性所决定的。特别是由于丝网印刷墨层厚实、泽鲜艳，所以在选择原稿及制版时要充分考虑丝网印刷的特殊效果。

另外，丝网印刷所用原稿图文线条、网点精度要求也和普通印刷方法所用原稿要求有所不同。如果原稿的线条、网点十分精细，采用丝网印刷制版则是很困难的事情。所以用丝网印刷技术不适于再现精细线条、网点的原稿。在选择印刷方法时要充分地考虑各种印刷的特点。甚至在丝网印刷制版时也同样要注意选择合适的网线，以求达到充分再现原稿悼的。