

20km集中式网管型光纤收发器

产品名称	20km集中式网管型光纤收发器
公司名称	深圳市宇轩网络技术有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:飞速光纤 型号:CM-1110-SS20U
公司地址	深圳市南山区科发路10号维用大厦301
联系电话	4008-652-852 15629035089

产品详情

CM-1110-SS20U

网管型光纤收发器配备远程Web / SNMP（简单网络管理协议）界面，网络管理员通过web/SNMP浏览器可以很方便的监控和设置收发器、传输速率和双工模式。主要适用于那些需要通过媒介来部署大规模光纤收发器的环境中，用来简化配置，管理，监控以及排除装置故障。10/100M以太网网管型光纤收发器模块，是IT技术人员的明智选择。

飞速光纤(Feisu.com)提供多种网管型光纤收发器。为了方便使用，飞速光纤(Feisu.com)为该收发器提供了全套产品，其中包括插入式网管型机架，独立式客户端以及17 插槽机架。

如果没有找到您需要的产品，请联系客服或销售代表。

主要特点

10/100/1000Base-T(X)到 1000Base-FX 集中型收发器

内置电源，不带电源适配器

支持全/半双工，自适应，TX端口的 MDI/MDI-X

通过 Console，Web或SNMP进行配置

支持Vlan和QoS

性能可靠稳定

自由落体、冲击和振动的平稳性

符合 IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX标准

产品规格

UTP 端口: 1端口 RJ45

UTP 速率: 10/100/1000Mbps

光纤速率: 1000Mbps

光纤端口: 单工 SC, ST, FC, SFP 可选

光纤波长: 1310nmTx/1550nmRx

光纤模式: 单模

传输距离: 20km

电源: 内置电源

UTP线缆: 五类线/超五类线/6对非屏蔽双绞线 (最大传输距离达100m)

LED 指示灯: TX LINK, FX LINK, TX ACT, FX ACT, PWR, FDX

工作温度: 0 ~50 (湿度: 5~90% 无冷凝)

存储温度: 25 ~+70 (湿度: 5~90% 无冷凝)

注: VLAN端口可选, 如需更多详情, 请联系客服或销售代表。

产品应用

温馨提示: 如上图所示, 这是一个完整的综合系统。如果您想要获得完美的用户体验, 请购买整套设备。