

氯化氢气体报警器

产品名称	氯化氢气体报警器
公司名称	济南大象气体探测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区丁豪广场6号楼2单元810-2
联系电话	13188930042

产品详情

氯化氢气体报警器产品概述氯化氢气体报警器是按照GB15322.1-2003、GB12358-2006设计的工业用可燃气体、有毒有害气体安全检测仪器。

该氯化氢气体报警器为双腔体结构设计，防爆等级为Exd II CT6 Gb，防护等级为IP65，氯化氢气体报警器适用于化工、户外灌区等环境下。氯化氢气体报警器可通过RBK-6000-ZL系列控制器实现校零、标定。氯化氢气体报警器两线制无极性供电和信号传输，安装简单，布线经济。

氯化氢气体报警器主要特点

测量准确

氯化氢气体报警器传感器采用进口气体敏感元件，精度高，零点漂移小，抗中毒性能好。

防爆型设计

氯化氢气体报警器可用于工厂条件的1、2区危险场合。

维修方便

氯化氢气体报警器传感器采用数字化模组设计，现场更换时无需校零、标定。

声光报警（选配）

氯化氢气体报警器可选择配接RAS-6000型防爆声光报警灯，实现现场声光报警。

防水设计

氯化氢气体报警器专业的双腔体结构设计，适用于户外环境。

技术参数

氯化氢气体报警器电气

供电电源：DC36V ± 15%

最大功率：< 1W

通讯方式：M-BUS 总线

信号输出：一组无源常开信号

连接线缆：RVS 2 × 2.5mm²

准确度：± 5%FS

检测原理：催化燃烧式、电化学式、红外式、半导体式

响应时间：催化燃烧式 T90 < 30s

电化学式 T90 < 60s

红外式 T90 < 90s

半导体式 T90 < 60s

氯化氢气体报警器认证

天津：Exd II C T6 Gb

公安部：消防产品合格评定中心

应用标准：GB15322.1-2003 , GB12358-2006

氯化氢气体报警器环境

IP等级：IP65

工作温度：-40 ~ 70

湿度范围：10%RH ~ 95%RH

压力范围：86Kpa ~ 106Kpa

存储温度：-25 ~ 55

氯化氢气体报警器产品安装

材料：铸铝

防爆连接螺纹：G3/4" 内螺纹

外形尺寸：190mm × 130mm × 75mm

重量：1.5kg

安装方式：贴壁式、抱管式、穿管式

安装固定孔直径为： 8mm

探测器安装时应使传感器朝下固定

正确连线后，应固定好探测器外盖，以达到防爆要求。

氯化氢气体报警器高品质产品给您提供可靠的保障。燃气报警设备公司欢迎您随时致电13188930042或Q

Q：751418499，与魏经理联系，也可以登陆我们的网址：<http://www.yiqi999.com>

<http://www.cnjuqian.com.cn> 性详细的了解！