

硫化氢气体检测报警仪

产品名称	硫化氢气体检测报警仪
公司名称	济南大象气体探测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区丁豪广场6号楼2单元810-2
联系电话	13188930042

产品详情

硫化氢气体检测报警仪产品概述硫化氢气体检测报警仪是采用双传感器技术，可测量极低浓度和高浓度气体的本质安全型设备。硫化氢气体检测报警仪采用LCD显示，可直观显示现场气体浓度，响应速度快、操作方便、待机时间长，适合燃气、制冷等行业的气体泄漏检测。

硫化氢气体检测报警仪产品特点

测量准确

硫化氢气体检测报警仪传感器采用进口气体敏感元件，具有精度高、可靠性高、气体选择性好、抗干扰能力强等特点。

数字化模块设计

硫化氢气体检测报警仪采用高速CPU处理，自动故障识别，自动报警，高浓度超限自动保护。

低功率

硫化氢气体检测报警仪设备正常监控状态下，工作时间 15小时。

LCD显示

硫化氢气体检测报警仪采用液晶屏显示，全中文菜单操作。

电池工作寿命长

硫化氢气体检测报警仪采用高性能充电锂电池，具有充电保护和低压保护功能。确保电池使用可靠寿命长。

硫化氢气体检测报警仪产品参数

检测气体；硫化氢、硫化氢

测量范围；（0-2000）ppm（0-100）%LEL

检测原理；半导体、催化燃烧式

检测方式；自由扩散、自由扩散

硫化氢气体检测报警仪检测误差； $\pm 5\%FS$

检测精度；1%LEL

报警点（出厂设定值）；一级：400ppm；二级：800ppm/一级：25%LEL；二级：50%LEL

硫化氢气体检测报警仪响应时间；30s

报警方式；声、光报警

报警声音；70dB

显示方式；LCD液晶显示

自检；每次启动时自检

背光；在静默模式下无背光。按下任意键，可以使背光重新启动30秒钟

校准方式；手动校准、标气标定

硫化氢气体检测报警仪安全级别；本安型

防爆等级；Exd ib IIC T4 Gb

工作环境；温度：-20 ~60 湿度：10%RH~95%RH（无凝霜）

硫化氢气体检测报警仪认证；CMC

充电电压；DC8.5V $\pm 0.2\%$

充电时间；8h

工作时间；15h

硫化氢气体检测报警仪外形尺寸；140mm \times 60mm \times 43mm

硫化氢气体检测报警仪高品质产品给您提供可靠的保障。燃气报警设备公司欢迎您随时致电13188930042或QQ：751418499，与魏经理联系，也可以登陆我们的网址：<http://www.yiqi999.com>
<http://www.cnjuqian.com.cn> 性详细的了解！