硫化氢气体报警器-新款无线气体报警器

产品名称	硫化氢气体报警器-新款无线气体报警器
公司名称	济南大象气体探测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区丁豪广场6号楼2单元810-2
联系电话	13188930042

产品详情

硫化氢气体报警控制器产品概述硫化氢气体报警控制器通过查询方式获得探测器信息，硫化氢气体报警控制器经过高速CPU数据处理，硫化氢气体报警控制器通过LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号。

硫化氢气体报警控制器产品设计遵循国标GB16808-2008。硫化氢气体报警控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单，硫化氢气体报警控制器产品整机采用模块化结构设计，便于维护。

硫化氢气体报警控制器环境

IP等级：IP30

工作温度：0°C～40°C

湿度范围：10%RH～95%RH

压力范围：86Kpa～106Kpa

存储温度：-10°C～50°C

硫化氢气体报警控制器产品安装

配套使用的探测器：RBT-6000-ZL、RBT-6000-ZLG、RBT-6000-ZLG、RBT-6000-ZLGX型硫化氢气体报警器；

连接探测器的数量：可连接1~30只硫化氢气体报警器；

与硫化氢气体报警器接线方式：RVS 2*2.5mm2；

硫化氢气体报警控制器为非防爆的产品应安装在监控室或室内安全区域或无爆炸性气体的环境下，硫

化氢气体报警控制器采用壁挂式安装；

安装高度：

请在墙壁上打上2个直径为5mm的固定孔（水平距离为180mm）。

将安装板固定在墙壁上。

将控制器背面的安装挂钩悬挂在安装板上。

硫化氢气体报警控制器高品质产品给您提供可靠的保障。燃气报警设备公司

欢迎您随时致电13188930042或QQ：751418499，与魏欣联系，也可以登陆我们的网址：http://www.cnjuqian.com.cn 性详细的了解！