

可自由组装的框架式整平机路面震动梁转场方便

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 可自由组装的框架式整平机路面震动梁转场方便 |
| 公司名称 | 山东弗斯特机械制造有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:弗斯特 型号:FSTZP-600 材质:锰钢 |
| 公司地址 | 山东济宁曲阜陵城工业园玉兰路中段路西厂房D区 |
| 联系电话 | 0537-4661187 15269727759 |

产品详情

概述：

用于混凝土地面的提浆、压实、整平，是修建公路、车间、广场的新型设备。产品特点：

- 装备国际名牌HONDA汽油机，名牌品质保证，性能优越，启动容易；
 - 主轴轴承选用国际知名NSK强抗震外球面向心轴承，确保了机器的整机性能。主轴圆周跳动不大于0.05mm，确保机器可以长时间地高速旋转；
 - 单节之间采用超强万向节连接,可调节5-10°拱形；
 - 整体框架采用全钢制结构，坚固抗震；
 - 整平底板可以自由组装、拆卸、大大降低了维护成本；
 - 表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀。
- 技术参数：

| | | | |
|------|------------------|----------------|-------|
| 型号 | FSTZP-55 | FSTZP-90 | FS |
| 振动频率 | | 70Hz | |
| 激振力 | | 11kN/()2000mm | |
| 动力型号 | HONDA GX160 | HONDA GX270 | HONDA |
| 类型 | 汽油机，空冷4冲程，OHV，单缸 | | |

| | | | |
|-------|-----------------|---------------|----------------|
| 功率 | 5.5hp/3600rpm | 9.0hp/3600rpm | 13.0hp/3600rpm |
| 油箱容积 | 3.6L | 6L | |
| 润滑油量 | 0.6L | | 1.1L |
| 燃油消耗量 | | 313g/kWh | |
| 尺寸规格 | | | |
| 两米组合节 | 400mm × 2000mm | | |
| 一米组合节 | 400mm × 1000mm | | |
| 半米组合节 | 400mm × 250mmX2 | | |

混凝土框架式整平机问世之后就告别了人工用铁锹、铁锹抹腻地面的历史，而是采用机械化的设备代替人工劳作，不仅节省了大量的资金，而且相对而言工期时间将近缩短了2/3。混凝土框架机的广泛使用在路面施工/桥梁施工行业中掀起了一场巨浪，昭示了机械化时代的来临。

销售经理：董淼

联系电话：15269727759（同微信）

QQ在线：3562346583

厂址：山东省济宁市曲阜市陵城工业园玉兰路中段路西厂房D区