

# 单螺杆塑料PE吹膜机 看分散试验型吹塑机

产品名称	单螺杆塑料PE吹膜机 看分散试验型吹塑机
公司名称	广东锡华机械有限公司
价格	1.00/52000
规格参数	品牌:锡华 型号:XH-430B 售后:质保一年
公司地址	广东 东莞市 厚街镇溪宝路9号
联系电话	0769-85084177 13925535773

## 产品详情

### XH-430B吹膜实验机

挤出吹膜是指在一定温度，一定剪切力的作用下使塑胶熔体连续的通过口模被挤出，由压缩空气吹胀，风环冷却和变频牵引而获得的双折塑胶薄膜的工艺过程。本机主要用于检测聚合物材料的吹膜可行性和材料内的胶质状况，以及有色分散物、控制混合物、挤出物的分散性。

规格参数：

控制处理系统：

1. 该机采用先进的自动化控制系统 PLC可编程控制器作为电气控制系统。基于集成电路和电子技术与3C技术相结合的控制装置，采用程序化的手段应用于电气控制，具有通用性强、使用方便、适应面广、可靠性高、抗干扰能力强、编程简单等特点。

主要特点：

控制系统：西门子PLC（使用西门子触摸屏,进行工作状态控制、数据采集、运算处理等项目.其功能包括：全部自动化的程序操控）

采用西门子人机界面操控方式，大型触摸屏液晶显示器，可以实现：牵引

阀、吹膜阀、冷却风机、观察灯、空气泵、加热、螺杆、收卷牵引的设定，主要观察数为：

友好的操作界面：触摸屏+按键

快速的系统启动时间和操作回应时间

超大存储空间  
控制            观察灯            PLC面板

触摸声音反馈

硬件设计全面更新，无与伦比的高可靠性

多种在线语言切换，使您的设备能应用于世界各地

采用32位ARM7处理器，性能优异

集成的LCD控制器。

仪器结构：

结构说明：

规格参数

螺杆直径：ϕ 25

长径比：33：1

螺杆转速：0-95rpm变频调速

加热区：五区云母加热器，料筒3去区云母加热器，机头2区加热器。

每区带铜质散热片，外覆不锈钢安全风罩。

冷却区：3组多翼式风机超静强制风冷。

驱动电机：台湾城邦电机搭配变频器调速

电控系统：PLC可编程触摸模式，配有先进的人机界面作业系统，可动态显示和监视，含温控，转速，驱动，压力，流量，进行的控制、自动和手动控制功能无忧切换，联锁联控功能。

体积（W×D×H）：1000×700×800mm

电源：3    ，AC380V

重量：约175KG