

镀锌建筑吊篮、外墙施工吊篮、江苏电动吊篮

产品名称	镀锌建筑吊篮、外墙施工吊篮、江苏电动吊篮
公司名称	宁津县鲁旺机械设备有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	规格:6*0.7*1.18 型号:zlp630 功率:1.5
公司地址	宁津县时集镇工业园区
联系电话	18753412666 18753412666

产品详情

当我们在使用建筑吊篮的时候在施工现场的每台用电设备都应该有自己专用的开关箱，箱内刀闸(开关)及漏电保护器只能控制一台设备，不能同时控制两台或两台以上的设备，否则容易发生误操作事故。现场的电动机械设备包括：电锯电刨电钻，卷扬机搅拌机钢筋切断机，钢筋拉伸机等为了确保运行的安全，作业前必须按规定进行检查试运转：作业完，拉闸断电，锁好电闸箱，防止发生意外事故。

建筑吊篮应设固定吊环，其位置距底部不应小于800mm.建筑吊篮平台应在明显外标明最大使用检荷载人数及注意事项。

建筑吊篮的机体结构简约、合理、内部设计科学，采用了曳引式传动和负力控制技术，特定的结构在机体中呈“ ”形走向，脚蹬的外力转充为机曳引力，从而达到负力制锁效果，吊篮上设置上三种不同形式的安全制动机构，有效保证升降中安全性能。该产品的悬挂装置分架和组合式吊臂两种，供用户选用。

建筑吊篮轻便灵活，操作简单省力，施工中移挪方便，能快速进入工作状态，使工作效率大为提高。可根据施工需要组成一至六米不同长度的栏体，拆装容易，便于存放运输，非常适合高层建筑上的涂装、保湿、抹灰、贴面等项目的施工和保养维护、清洗安装等高处作业，也可用于电梯安装，船舶维修、悬崖作业等相关行业，是新型的机械设备。我们只生产最安全的吊篮产品。

吊篮的机体结构简约、合理、内部设计科学，采用了曳引式传动和负力控制技术，特定的结构在机体中呈“ ”形走向，脚蹬的外力转充为机曳引力，从而达到负力制锁效果，吊篮上设置上三种不同形式的安全制动机构，有效保证升降中安全性能。该产品的悬挂装置分架和组合式吊臂两种，供用户选用。

建筑吊篮轻便灵活，操作简单省力，施工中移挪方便，能快速进入工作状态，使工作效率大为提高。可根据施工需要组成一至六米不同长度的栏体，拆装容易，便于存放运输，非常适合高层建筑上的涂装、保湿、抹灰、贴面等项目的施工和保养维护、清洗安装等高处作业，也可用于电梯安装，船舶维修、悬崖作业等相关行业，是新型的机械设备。我们只生产最安全的吊篮产品。

