

海光GYTA96芯单模层绞式非铠装架空管道光缆

产品名称	海光GYTA96芯单模层绞式非铠装架空管道光缆
公司名称	济南中易华实工贸有限公司
价格	5.50/米
规格参数	品牌:海光 型号:HG-GYTA/S-12B1非铠装单模12芯室外光缆 拉伸力:1500
公司地址	济南市历下区花园东路八涧堡路鲁商盛景广场B座四层
联系电话	0531-82395464,82390812 18605314668

产品详情

海光hg-gyta/s-96b1非铠装单模96芯室外光缆

产品描述：

海光hg-gyta hg-gyty/s标准松套管层绞式非铠装光缆，通用室外光缆系列，结构是将单模或多模光纤套入由高模量的聚脂材料做成的松套管中，套管内充防水化合物。松套管层绞式，铝-聚乙烯粘结护套。适合室外架空、管道敷设，是中国移动、联通、电信通用室外光缆。

产品特点：

- 1.精确控制光纤的余长保证了光缆具有很好的抗拉性能和温度特性.
- 2.松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度，管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护.
- 3.pe护套具有很好的抗紫外辐射性能及耐环境应力开裂性能.
- 4.特别设计有效防止套管回缩.
- 5.hg-gyta标准松套管层绞式非铠装光缆，采用系列措施来确保光缆的防水性能，特别适用于防潮要求高的场合.

海光hg-gyta标准松套管层绞式非铠装光缆，可根据不同气象条件及跨距设计，严格按标准要求生产满足用户需要。满足iec60794，yd/t901、yd/t981、yd/t769，gb/t15972、gb/t9771、gb/t12357等标准关于室外光纤光缆的要求；满足iec60794，ttu/t g651-657，gb/t7423、gb/t13993等标准关于通信光缆的要求。

订购信息：hg-

gyta标准松套管层绞式非铠装光缆，单模从4芯到144芯，多模4-72芯,规格齐全，用户任选。

多模光缆（型号）		单模光缆（型号）	
4芯多模光缆	gyta/s-4a1b	4芯单模光缆	gyta/s -4b1
6芯多模光缆	gyta/s -6a1b	6芯单模光缆	gyta/s -6b1
8芯多模光缆	gyta/s -8a1b	8芯单模光缆	gyta/s -8b1
12芯多模光缆	gyta/s -12a1b	12芯单模光缆	gyta/s -12b1
16芯多模光缆	gyta/s -16a1b	16芯单模光缆	gyta/s -16b1
24芯多模光缆	gyta/s -24a1b	24芯单模光缆	gyta/s -24b1
48芯多模光缆	gyta/s -48a1b	48芯单模光缆	gyta/s -48b1
64芯多模光缆	gyta/s -64a1b	64芯单模光缆	gyta/s -64b1
72芯多模光缆	gyta/s -72a1b	96芯单模光缆	gyta/s -96b1
		144芯单模光缆	gyta/s -144b1

hg-gyta 松套管层绞式非铠装室外光缆 技术参数表

光缆芯数	/	2~30	32~60	62~72	74~96	98~
结构	/	1+5	1+5	1+6	1+8	1+

光纤类型		/	g.652d					
中心加强件	材料	mm	磷化钢丝					
	尺寸(平均值)		1.5	1.5	2.1	2.1	2.	
垫层	材料	mm	中密度聚乙烯					
	尺寸(平均值)		—	—	—	3.4	4.	
松套管	材料	mm	pbt					
	直径(平均值)		1.8	2.1	2.1	2.1	2.	
	壁厚(平均值)		0.32	0.35	0.35	0.35	0.3	
	每管最大芯数		6	12	12	12	12	
	塑管色谱		全色谱					
	光纤余长		%	0.7~0.8				
	阻水层		材料	/	缆膏			
铠装层	材料	mm	铝塑复合带					
	厚度(平均值)		0.25					
外护套	材料	mm	中密度聚乙烯					

	厚度 (平均值)		标称值：1.8最小值：1.5平均值：1.6				
光缆直径 (平均值)		mm	9.5	10.2	10.8	12.2	13
光缆重量 (近似值)		kg/km	83	95	116	150	18
衰减系数最大值	1310nm	db/km	0.35				
	1550nm		0.21				
拉伸力	长期	n	600				
	短暂		1500				
压扁力	长期	n/100mm	300				
	短暂		1000				
弯曲半径	静态	mm	10倍光缆外径				
	动态		20倍光缆外径				
温度	安装		-20~+60				
	储存和运输		-40~+70				
	工作		-40~+70				

