

特殊密封形式的电动调节阀

产品名称	特殊密封形式的电动调节阀
公司名称	鞍山亚龙环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	鞍山市铁东区荣誉街17号
联系电话	13607840768

产品详情

电动调节阀产品简介

电动温控调节阀需外加220V.AC电源，利用被调介质自身能量实现温度自动调节的执行器产品。该产品有单座、套筒、双座、三通)调节阀。有用于加热调节（B型）和用于冷却调节（K型）二种供选择。有较宽的温度（0~300 ）设定范围。温度设定方便，设定时用温度刻度盘指示，运行期间也可连续设定。

HDL系列电动调节阀是在吸收国外先进技术的基础上制作符合IEC国际标准的产品。该调节阀适用于空调、制冷、采暖等楼宇自动控制系统，同时，也适用于化工、石油、冶金、电力、轻工等行业的生产过程的自动控制系统。在接收仪表和计算机输出的各类控制信号条件下可以完成温度调节、压力调节、湿度调节，可以对系统进行流量和液位等参数控制。

HDL系列电动调节阀的功能及特点：

传动采用金属齿轮结构，传动可靠、效率高、寿命长、适用范围大。阀杆采用螺纹连接，定位卡片可示意阀杆行程。

接受控制器输出的开关量和标准模拟量控制信号0~10V、4~20mA。

采用特殊密封形式，保证填料函密封可靠。

阀芯与阀座配对研磨，确保泄漏量远低于国家有关标准规定。

电动调节阀安装

- (1) 安装前应对管道进行严格除污，吹净焊渣等杂物，否则将严重损坏阀门。
- (2) 调温阀应垂直装在水平管道上，介质流向应与阀体上的箭头指向一致。
- (3) 为使自控系统或检修阀门时仍能连续运行，应设置旁通阀、阀前须装过滤器、压力表、在传感器附近装测温计，便于现场监视与温度设定。
- (4) 传感器须全部浸没有被控介质中，并处于水平或倾斜向上安装。

相关产品信息：www.mjfzk.com/maijiefu-SonList-1054371/

www.chem17.com/st265378/erlist_1054371.html