32口全网通无线语音网关

产品名称	32口全网通无线语音网关
公司名称	深圳市亿优科技有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:亿优 型号:ACOM532系列 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区留仙二路20号万源商务大厦三楼
联系电话	0755-85245596 13712203705

产品详情

32口全网通无线语音网关

1、产品概述

ACOM532全网通系列无线语音网关是一款采用业界领先嵌入式技术，功能全面，性能优越的多功能产品，能够处理传统的语音电话业务和英特网数据业务。与ACOM508 GSM/CDMA/WCDMA系列相比，该系列网关无需更换模块即可同时支持移动、联通、电信的2G、3G、4G网络。采用全新的软硬件架构，能够同时支持32线通话并发并且同时支持G729a/b/e 、G723.1、G711 a/u law和 iLBC国际通用语音编码标准。

2、产品配置与特性

2.1 产品配置

ACOM532-32/128全网通语音网关是一台黑色金属外壳的独立单元。打开包装盒后，有以下物件：

1、ACOM532-32/128全网通网关一台；

2、开关电源及连线一根；

3、USB线缆一根；

4、网线一根；

5、32根吸盘天线。

2.2 产品特性

特色功能：

☐ 语音编码格式G729a/b/e、G723.1、G711 a/u law、iLBC自动选择

☐ VPN

☐ 支持SIM POOL

☐ SIM卡智能切换

☐ SIM卡防封杀：

（1） 累计通话时长检查

（2） 通话次数检查

（3） 呼叫次数检查

（4） 连续呼叫失败次数检查

（5） 连续无振铃次数检查

（6） 连续无应答次数检查

（7） 连续No Carrier次数检查

（8） 手动或动态设置IMEI码

（9） 端口互打

☐ 基站智能切换

☐ 短信收发

☐ 远程插卡

☐ ERMCS（远程控制系统）

语音协议特

☐ 支持G729a/b/e、 G723.1、 G711 a/u law、 iLBC语音通用标准编码规范

☐ 静音抑制（VAD、CNG）

☐ 同时支持32路通话

☐ 自适应抖动缓冲

☐ 支持SIP V2.0 RFC3261

☐ Section Timer RFC4028

☐ RTP/RTCP RFC3551

☐ SIP注册/点对点模式

☐ 动态/静态NAT，回铃响应时间可调节

无线特性

☐ 频段：GSM、CDMA、WCDMA、LTE全网通

☐ AT指令控制/SMS/USSD

☐ SMS 编解码：PDU/TXT

☐ PIN码管理

☐ 呼叫时间限制：SIM卡/单次呼叫

☐ 延迟应答（针对部分运营商CDMA不提供反极性信号）

☐ 黑名单/白名单

☐ 拨号规则/呼叫前缀/智能路由

☐ 电话簿

☐ 运营商锁定

☐ 隐藏SIM卡号码（需网络支持）

☐ 呼叫转移

网络协议

☐ IPv4, TCP, UDP, PPPoE,DHCP, DNS, Telnet, STUN,HTTP, FTP, TFTP, NTP,ARP

☐ 加密协议：Ejoin,VOS2000,RC4,XOR,Base64

语音协议特性

☐ 友好的WEB管理设置

☐ Telnet维护与配置

☐ 串口救援模式

☐ 中英文界面

☐ 设备配置备份与恢复

☐ 支持HTTP/TFTP升级

☐ 支持Web/Telnet登录口令修改及多用户管理

☐ 呼叫性能统计：ASR，ACD,PDD

☐ 通话状态显示/系统信息显示

☐ 互打统计

☐ 设备远程管理维护系统

☐ 可定制IVR

3、硬件规格

3.1 天线规格

☐ 吸盘天线（标配）

☐ 天线增益：3.5 dbi

☐ 短天线（可选）

☐ 天线增益：3.5 dbi

3.2 电源规格

☐ 输入：100-240V ~ 50-60Hz 1.2A MAX

☐ 输出：12V/8A

3.3 网关整机

☐ 天线数量：32（根）

☐ SIM卡插槽：32（ACOM532-32）,128(ACOM532-128)

☐ 模块数：32（内置）

☐ 网口(WAN/LAN)： 100M/10M自适应

☐ Console: 一个USB串口，波特率：115200,8,n,1,n

☐ 12V DC IN 电源接口

☐ 外壳：铁壳 1U 架构

4、环境参数

4.1 使用环境

☐ 工作温度 0~ +50°C

☐ 工作湿度 10 ~ 90 % RH

☐ 保修期 一年

4.2 系统需求

☐ 操作系统：

Windows 2000/XP/VISTA/7/8

Linux Ubuntu/Debian/Mandrake/Red Hat /SuSE/CentOS/Puppy

☐ 浏览器：

Firefox/Chrome /IE/ Opera