

高阻燃环保耐温PA波纹管PP波纹管

产品名称	高阻燃环保耐温PA波纹管PP波纹管
公司名称	东莞市三研电子材料有限公司
价格	.70/米
规格参数	品牌:拓研/三研 型号:AD7-AD54.5 长度:可定制
公司地址	广东 东莞市 中堂镇潢涌第三工业区东堂大街4号厂房
联系电话	86-076983522198 15521003575

产品详情

产品材质: PA6尼龙(polyamide)// PP聚丙烯(polypropylene)

工作温度: -40 ~ + 125 , 短时可达 + 160 // -40 ~ + 110 , 短时可达 + 125

阻燃等级 : UL94 V-0

结 构: 内部和外表均为波浪型

特 性: 柔韧性好, 抗扭曲, 弯曲性能好, 可以承受较重的负载; 耐酸、润滑油、冷却液等, 表面有光泽, 而

承载能力: 可以承受脚踩的重压, 不断裂, 不变型, 可以迅速恢复, 并且本身无任何损伤.

应用领域: 机械制造、电气绝缘保护、照明设备、汽车制造, 航空设备, 地铁, 火车、自动化控制等行业.

使用方法: 将电线电缆插入管内, 在配上相对应系列软管接头对应的型号使用即可.

常规型波纹管

规格 (mm)	内径A (mm)	外径B (mm)	壁厚C (mm)
4.5*7	4.8 ± 0.5	7.3 ± 0.5	0.25 ± 0.08
6.0*8.5	6.0 ± 0.5	8.5 ± 0.5	0.25 ± 0.08
7.0*10	7.0 ± 0.5	10 ± 0.5	0.25 ± 0.08
8.0*11.6	8.0 ± 0.5	11.6 ± 0.5	0.25 ± 0.08
8.4*11.5(圆)	8.4 ± 0.5	11.2 ± 0.5	0.25 ± 0.08
10*13	10 ± 0.5	13 ± 0.5	0.3 ± 0.08
11*14.5	11 ± 0.5	14.8 ± 0.5	0.3 ± 0.08
12*15.8	12 ± 0.5	15.8 ± 0.5	0.3 ± 0.08
13*17	13.7 ± 0.5	17 ± 0.5	0.3 ± 0.08
14.3*18.5	14.3 ± 0.5	18.5 ± 0.5	0.3 ± 0.08
16*20	16.4 ± 0.5	20.5 ± 0.5	0.35 ± 0.1
17*21.2	17 ± 0.5	21.2 ± 0.5	0.35 ± 0.1
18*22	18.3 ± 0.5	22.5 ± 0.5	0.35 ± 0.1
19*23	19 ± 0.5	23 ± 0.5	0.35 ± 0.1

20*25	20.4 ± 0.5	25 ± 0.5	0.4 ± 0.1	
23*28.5	23 ± 0.5	28.5 ± 0.5	0.4 ± 0.1	
25*30	25.4 ± 0.5	30.5 ± 0.5	0.4 ± 0.1	
29*34.5	29 ± 0.5	34.5 ± 0.5	0.4 ± 0.1	
36*42.5	36 ± 0.5	42.5 ± 0.5	0.45 ± 0.1	
48*54.5	47.8 ± 0.8	54.5 ± 0.8	0.45 ± 0.1	