带胶防水密封热缩管UL热缩管3X彩色热缩管

产品名称	带胶防水密封热缩管UL热缩管3X彩色热缩管
公司名称	东莞市三研电子材料有限公司
价格	.50/米
规格参数	品牌:三联 型号:1.0-120 长度:可定制
公司地址	广东 东莞市 中堂镇潢涌第三工业区东坐大街4号厂房
联系电话	86-076983522198 15521003575

产品详情

标准型(S-901-600)热缩套管尺寸检验标准

产品规格	收缩前尺寸(mm)		完全收缩后尺寸(mm)		包装 长度 M	适用
	内径(D)	平均壁厚(T)	内径(D)	壁厚(T)		(m
Φ0.6	0.9±0.2	0.15±0.03	≤0.40	0.28±0.06	200±2	0.4
Φ0.7	0.9±0.2	0.15±0.03	≤0.45	0.28±0.06	200±2	0.5
Φ0.8	1.1±0.2	0.15±0.03	≤0.50	0.30±0.06	200±2	0.6
Φ1.0	1.5±0.2	0.18±0.03	≤0.65	0.36±0.08	200±2	0.75
Φ1.5	2.0±0.3	0.18±0.03	≤0.85	0.36±0.08	200±2	0.95

Φ2.0	2.5±0.3	0.20±0.04	≤1.00	0.40±0.08	200±2	1.1
Φ2.5	3.0±0.3	0.20±0.04	≤1.25	0.40±0.08	200±2	1.35
Φ3.0	3.5±0.4	0.20±0.04	≤1.5	0.40±0.08	200±2	1.6
Φ3.5	4.0±0.4	0.20±0.04	≤1.75	0.44±0.08	200±2	1.85
Φ4.0	4.5±0.4	0.23±0.04	≤2.0	0.50±0.10	200±2	2.1
Φ4.5	5.0±0.4	0.23±0.04	≤2.25	0.50±0.10	100±1	2.35
Φ5.0	5.5±0.4	0.23±0.04	≤2.5	0.50±0.10	100±1	2.6
Φ5.5	6.0±0.4	0.23±0.04	≤2.75	0.50±0.10	100±1	2.8
Φ6.0	6.5±0.4	0.23±0.04	≤3.0	0.55±0.10	100±1	3.1
Φ6.5	7.0±0.4	0.23±0.04	≤3.25	0.55±0.10	100±1	3.2
Φ7.0	7.5±0.4	0.23±0.04	≤3.5	0.55±0.10	100±1	3.7
Φ8.0	8.5±0.5	0.28±0.08	≤4.0	0.60±0.10	100±1	4.2
Φ9.0	9.5±0.5	0.28±0.08	≤4.5	0.60±0.10	100±1	4.7
Φ10	10.5±0.5	0.28±0.08	≤5.0	0.60±0.10	100±1	5.2
Φ11	11.5±1.0	0.28±0.08	≤5.5	0.60±0.10	100±1	5.7
Φ12	12.5±1.0	0.28±0.08	≤6.0	0.60±0.10	100±1	6.2
Φ13	13.5±1.0	0.30±0.08	≤6.5	0.70±0.10	100±1	6.7

Φ14	14.5±1.0	0.30±0.08	≤7.0	0.70±0.10	100±1	7.3
Φ15	15.5±1.5	0.30±0.08	≤7.5	0.70±0.10	100±1	7.8
Φ16	16.5±1.5	0.30±0.08	≤8.0	0.70±0.10	100±1	8.3
Φ17	17.5±1.5	0.30±0.08	≤8.5	0.70±0.10	100±1	8.8
Φ18	19.0±2.0	0.30±0.10	≤9.0	0.70±0.10	100±1	9.3
Φ20	21.0±2.0	0.30±0.10	≤10.0	0.70±0.10	100±1	10.4
Φ22	23.0±2.0	0.30±0.10	≤11.0	0.70±0.10	100±1	11.4
Φ25	26.0±2.0	0.30±0.10	≤12.5	0.70±0.10	50±0.5	12.8
Φ28	29.0±2.6	0.30±0.10	≤14.0	0.70±0.10	50±0.5	14.4
Φ30	31.0±2.6	0.30±0.10	≤15.0	0.70±0.10	50±0.5	16
Φ35	36.0±2.6	0.30±0.10	≤17.5	0.70±0.10	50±0.5	18
Φ40	41.0±2.6	0.30±0.10	≤20.0	0.70±0.10	50±0.5	21
Φ45	46.0±2.6	0.30±0.10	≤22.5	0.70±0.10	25±0.5	23
Φ50	51.0±2.6	0.30±0.10	≤26.0	0.70±0.10	25±0.5	26