

不锈钢浮球阀

产品名称	不锈钢浮球阀
公司名称	东洋阀门（深圳）有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:东洋TOYO 型号:DY-FQ08
公司地址	上海市浦东新区工业园区
联系电话	021-51061830 13916965978

产品详情

我厂以先进的生产工艺，在全国率先采用不锈钢压铸技术并配合精良产品结构及完善检测手段专业生产各类不锈钢浮球阀，使产品达到同类产品最高质量，深受广大客户欢迎和信赖，产品经国家卫生部门检测合格并获国家自主创新发明专利。

一、全不锈钢结构

浮球阀体全采用不锈钢压铸技术，使各部件间精良配合，不存在腐蚀松脱或紧卡现象，确保球阀长时间稳定工作，同时不锈钢构件设计使球阀在高温环境中工作无化学腐蚀反应。使水质更清洁、健康。

二、双杠杆力学构思

本产品独创双杠杆浮力传动，使球体浮力传动得到倍数增长，密封压力高度 6KG以上。并配合L型阀蕊稳定传动，全面解决浮球阀蕊受力不平衡易失效现象，确保浮球阀的工作稳定可靠性。

三、带液面调节功能

为使消费者在无需更改管道配置的情况下可方便控制水箱液位高度，加入液位调节齿轮杆组，使水箱液面在调节杆长度范围内可任意调整，以满足不同情况的需要。

四、使用说明：

- 1、使用介质：洁净自来水；
- 2、工作压力 6KG，工作温度：0-180
- 3、流量：0.25MPa=900公斤/小时；
- 4、安装尺寸240（30）*宽40

五、规格表：

规格、阀门口径(d)	100
浮球直径(D)	280
球阀(安装)总长(L)	1000

地址：上海浦东康桥工业园区 邮编：200120 电话：021-51061830 手机：13916965978 传真：021-51061830

订货需知：使用介质或工作环境：

一、水类，使用温度： 1、常温。
2、热水（0---100度）。 3、蒸汽（0---180度）。

二、油类： 1、汽油。 2、柴油。