

山东灌浆料厂家设备基础专用

产品名称	山东灌浆料厂家设备基础专用
公司名称	德州杰固建筑材料有限公司
价格	800.00/吨
规格参数	品牌:山东杰固 型号:CGM灌浆料
公司地址	山东省德州市夏津县银城街道办事处韩庄村南（注册地址）
联系电话	05342197588 15253428535

产品详情

高强无收缩灌浆料（厂家咨询：时经理152-53428535）是由水泥、颗粒状集料及必要的外加剂和矿物掺合料，经工厂化生产配制而成的具有合理级配的干混料。它是一种水硬性的化合物，在施工现场加入一定数量的水，拌合均匀后即可使用，具有高流态、微膨胀、灌注饱满、不离析、不泌水、不沉降、承载接触面好等性能。灌浆材料因其灌浆工程质量可靠，施工简单，环境友好以及相对经济效益高等诸多优势，目前已经广泛应用于土建、钢铁、交通、能源、市政等众多领域。

一、灌浆料性能

- 1、早强、高强：1d强度最高可达50MPa以上，设备安装完毕1d后即可运行生产。
- 2、自流态：现场只需加水搅拌后，直接灌入设备基础，不需震捣便可填充设备基础的全部间隙。
- 3、微膨胀：以保证设备与基础紧密接触。
- 4、耐久性：200万次疲劳实验，50次冻融循环试验强度无明显变化。
- 5、抗油渗：在机油中浸泡30d后其强度比浸油前提高10%以上。执行标准：JC/T 986 - 2005。

二、发货事宜

a包装

水泥基灌浆材料的包装可以待装货散装，袋装产品每袋净含量为25kg，且不得少于标志的净含量98%

；随机抽样 20 袋总净量不得少于 1000kg

。其它包装形式由供需双方协商确定，但每袋净含量不得少于标志净含量的 98% ，随机抽样取 20 袋总重量不得上于标识净含的总和。

b标志

标志应符合 GB191

的规定，包装袋上应清楚标明：产品名称、标准代号、净含量、生产企业、生产日期。

c产品说明书及合格证

生产厂家应提供产品说明书及合格证，产品说明书里应有推荐的水料比，性能要求及施工使用说明等相关内容。

d运输与贮存

水泥基灌浆材料在运输与储存时，不得受潮和混入杂物，不得混杂。产品自生产日期起计算，在符合标准的包装、运输、贮存条件下储存期为 3 个月，过期应重新进行物理性能检验。

山东德州杰固建材有限公司是集开发、生产、销售于一体的新型建材高新企业，专注于各类高强无收缩灌浆料、管道压浆剂、聚合物砂浆等特种建材的研发生产，公司注重技术创新，积极与高等院校密切合作，引进成套先进的测试设备，建立了完善的检测试验中心，拥有高效的自动化配料生产线，技术优越质控严格，产品成功应用于国内多个大中型工程项目，涉及高速铁路、钢铁化工、水利风电、建筑物结构加固、结构抗裂防收缩等领域。公司倡导专业专注、真诚服务的理念，以市场应用为导向追求技术创新，将先进优质的产品 and 真诚的服务奉献给广大客户，不懈追求，互惠共赢。