

供应建筑建材密封用TPV热塑性弹性体原料

产品名称	供应建筑建材密封用TPV热塑性弹性体原料
公司名称	河南科韧高分子材料有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	品牌:科韧 型号:KEREN200
公司地址	虞城县产业集聚区诚信大道南侧
联系电话	0370-4128986 18539953790

产品详情

热塑性弹性体TPV产品简介：性能优势 优异的耐油、耐候、耐老化、耐挠曲、耐臭氧和化学品性能；加工优势 塑料的加工方法：注塑、挤出、吹塑，加工简便、公差小、精度高、色彩丰富；工业进步 比起传统橡胶加工省去了混炼、密炼及硫化等过程，减少了能耗工耗和环境伤害，采用热塑性加工工艺，大大提高了加工效率；

热塑性弹性体TPV优异性能：

比重小(0.94g/cm³) 极其优异的橡胶弹性

优异的耐候性(耐紫外线和臭氧) 与聚烯烃的粘接性能优异

优异的耐挠曲性 与油漆的粘接性能优异

触感柔软，表面质量优异 可在-60 到125 保持橡胶态

宽广的硬度范围，软可到肖氏A35 优异的着色性，仅需少量色母

可用同聚烯烃相同的加工条件进行挤出、注射、吹塑

可循环使用,废料可回收利用，从而大大降低制品的加工成本。因此已成为取代传统橡胶的新材料。更是新的环保材料！

ion:widow-orphan;line-height:150%;" >产品特性：材料成型性好、手感舒适、耐水性好